

库存-Parker派克S系列旋转接头#S2503-8-8天津福乐尔

产品名称	库存-Parker派克S系列旋转接头#S2503-8-8天津福乐尔
公司名称	天津福乐尔科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K1-2-101-101
联系电话	022-83946008 13312051701

产品详情

库存-Parker派克S系列旋转接头#S2503-8-8天津福乐尔技术规格：

- 壳体连接形式：Male JIC 37 degree
 - 轴连接形式：Male SAE O-ring Straight Thread
 - 镀层：Zinc with clear trivalent chromate
 - 轴连接螺纹尺寸（英寸）：3/4 - 16 UNF
 - 壳体连接螺纹尺寸(英寸)：3/4 - 16 UNF
 - 密封材料：Nitrile
 - 配置：90 °
 - zui大运行压力：3000 psi
 - zui低运行温度：-40 ° F
 - zui高运行温度：250 ° F
 - 阀体材料：碳钢
 - zui大工作速度：10 RPM
-

物品信息

S系列旋转接头承压（液压或者气动）可达3000 psi，该系列产品的设计是用来减少软管因扭曲或者转动而导致软管持久损坏的情况。该系列旋转接头是90°

弯通，使用压力平衡的设计，结构紧凑，本体是铸造而成。S系列旋转接头因为使用了压力平衡的设计，当压力升高的时候，不会产生明显的力矩增加。该系列接头壳体以及轴端有多种的尾端连接形式可供选择。转速能达到10 rpm。技术参数：尺寸范围：1/4" – 1" 材料：碳钢

轴端尾端连接形式：NPTF外螺纹，NPTF内螺纹，JIC 37°外螺纹，SAE O形圈外螺纹直接头

壳体尾端连接形式：NPTF外螺纹，NPTF内螺纹，JIC 37°外螺纹，SAE O形圈外螺纹直接头，NPSM

内螺纹管接头带旋转螺母，SAE外螺纹直接头 密封可选：丁jing橡胶，三元乙丙橡胶，氟橡胶

可选镀镍表面处理市场：工业液压 建筑机械 农机设备特点/优点：

压力平衡的设计能使旋转接头在运动的时候，内部流体压降影响降到更低

铸造本体使结构更加紧凑，能够适用于空间有限的情况下使用 壳体经过硬化处理，从而延长了使用寿命

减少了因设备运动而造成的软管扭曲以及扭转的影响应用：下拉航空公司 软管卷轴 高架作业设备

空中升降机设备 垃圾车