

Parker派克75系列快换阴接头75C24-24F-DBP-天津福乐尔

产品名称	Parker派克75系列快换阴接头75C24-24F-DBP-天津福乐尔
公司名称	天津福乐尔科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K1-2-101-101
联系电话	022-83946008 13312051701

产品详情

Parker派克75系列碳钢快换阴接头75C24-24F-DBP-防火安全型-带蝶形螺母套筒-天津福乐尔技术规格：

- 最大工作压力 (psi) : 5000
- 工业标准 : API 16D
- 套管类型 : Wing nut
- 阀体尺寸 (英寸) : 1 1/2
- 阀体材料 : Steel
- 连接类型 : NPTF
- 连接螺纹尺寸 (英寸) : 1 1/2 - 1 1/2
- 最大运行压力 : 5000 psi
- 密封材料 : na
- 介质 : 液压
- 半联轴器 : 阴接头
- 最低运行温度 : na
- 最高运行温度 : na

- 阀门类型：锥阀
 - 螺纹尺寸：内螺纹
 - 镀层类型：镀锌，白色三价铬钝化
 - 应用：高压液压，在压力下连接
 - 锁具类型：螺纹
-

物品信息

Snap-tite 75 系列阴接头承压（液压）可达5,000 psi，可与Snap-tite 75 系列阳接头配合使用。派克Snap-tite 75 系列是双截止类型快换接头，使用螺纹连接方式，能在压力下进行连接。3/4" 的有一个六角螺母套筒，其他尺寸使用蝶形螺母连接形式。快换的阴接头和阳接头供货范围广，可提供一系列尺寸，材料有碳钢或者不锈钢形式可选。3/4"至 2" 可提供API 16D BOP

形式。如需产品供货，可联系派克快换接头事业部进行咨询。技术特点：本体尺寸：3/4" – 4"

材料：碳钢镀锌，316不锈钢 尾端螺纹：NPTF 内管螺纹用于碳钢材料，NPT 螺纹用于 316不锈钢

密封选择：丁腈橡胶，氟橡胶 其他阴接头选项包括：防火安全型，3/4" - 2"碳钢的 BOP类型市场：

石油和天然气 建筑特性/优点：螺纹到蝶形螺母的连接使得在恶劣条件下的安全连接

可在残压下进行流体管路连接 结构上使用碳钢或者耐腐蚀的316不锈钢材料 BOP 使用时可选择API 16D

形式应用范围：高压液压系统 油田和海上钻井平台 起重机动动力钳卧式镗脱水