

维谛NerSure531CA2-Y1室内一体化电源48V300A高频电源柜 vertiv

产品名称	维谛NerSure531CA2-Y1室内一体化电源48V300A 高频电源柜 vertiv
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:维谛 型号:531CA2-Y1 规格:48V300A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

vertiv NetSure、PS48 系列组合式电源系统是维谛技术集多年开发和网上运行经验，采用DSP 控制技术，为满足通信网络供电需求而设计的组合式通信电源系统。该系统主要由整流模块、监控模块、交/直流配电单元、防雷系统等组成，具有高可靠、高效节能、智能化等特点。

价值特点：

高可靠：

宽电压输入范围80~300Vac，超强电网及油机适应性

超宽工作温度范围-40~65℃，环境适应能力强，适用于各种区域

交流侧、直流侧等全方位防雷设计，提升系统防雷能力

具有Walk-in功能，启动时避免对前级变压器和油机的冲击

智能化：

具有RS232、干接点等通信接口，组网灵活

整流模块具有独立的ID识别功能，便于用户的资产管理

完善的蓄电池管理功能，有效延长蓄电池的寿命

高效节能：

普通模块效率 > 93%，高效模块效率>96%，节省用户电费支出

具有休眠及高效-普效模块混插节能专利技术，提高运行效率

具备风机智能调速功能，降低系统损耗

整流模块功率密度高，预留更多走线和操作空间

使用方便：

模块无损伤热插拔，可在线维护、方便快捷

全正面维护设计

参数类别	参数名称	Net Sure731 48V600A		
环境条件	工作温度	-5~40		
	储存温度	-40~70		
	相对湿度	20 ~ 80%RH (40 ± 2)		
	海拔高度	2000m (超过需降额使用)		
	其它	没有导电尘埃和腐蚀性气体，没有爆炸危险		
	交流输入	输入制式	三相五线制或单相三线制	
额定输入相电压		220V		
输入电压范围		85 ~ 290Vac		
输入电压频率		45 ~ 65Hz		
输入电流		45A @输入220V	60A	60A @输入220V
		@输入170V		
				80A @输入170V
直流输出	功率因数	0.99		
	输出直流电压	- 42 ~ - 58Vdc		
	输出直流电流	0 ~ 400A		0 ~ 600A
	稳压精度	± 1%		
	效率	90%		
	峰峰值杂音电压	200mV		
	电话衡重杂音电压	2mV		
	宽频杂音电压	50mV @3.4kHz ~ 150kHz		
	20mV @150 kHz ~ 30MHz			