

# 雄安新区水泥排烟管道 山西丰裕宝科技公司

产品名称	雄安新区水泥排烟管道 山西丰裕宝科技公司
公司名称	山西丰裕宝环保科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省晋中市榆次区乌金山镇河底村明赵公路9号
联系电话	16603518665 16603518665

## 产品详情

山西丰裕宝环保科技有限公司是山西省建筑设备供应企业。公司主要经营领域：排烟道、通风道、管封、水泥管道、水泥化粪池等，公司始终秉持创造价值、服务为本的理念，努力恪守社会责任，致力于科学发展、和谐发展、绿色发展，持续为利益相关方及社会大众创造福祉。

水泥烟道管质量控制措施：1、烟道口四周应对称、分两次浇筑混凝土。2、排水通风管不得与烟道相连。3、烟道抹灰前必须满挂钢丝网，每边与墙搭接不小于150mm。4、层高小于3米的排烟道在中部贴二道1公分宽的塑料条作伸缩缝。防止抹灰层因热胀冷缩开裂。5、烟道安装时必须固定牢固。水泥机制烟道厂成品保护1、严禁吊装时撞击烟道且挂网时锤击烟道。2、安装好后立即做好保护措施，防止烟道被损坏。水泥机制烟道厂安全文明施工：1、每个操作工人严格执行安全施工操作规程，新工人进入现场前要做好现场三级安全教育，必须戴安全帽。2、施工时做好洞口下方的安全措施，并防止安装时从洞口落物，并严禁穿高跟鞋、拖鞋上班。3、严格按照要求做到“工完场清”。4、烟道应整齐堆放，并堆放在对施工面影响小、易运输的位置，并做好标识牌

山西丰裕宝环保科技有限公司是山西省建筑设备供应企业。公司主要经营领域：排烟道、通风道、管封、水泥管道、水泥化粪池等，公司始终秉持创造价值、服务为本的理念，努力恪守社会责任，致力于科学发展、和谐发展、绿色发展，持续为利益相关方及社会大众创造福祉。

1、施工细节要注意油烟机的位置，一般管道要越短越好，另外就是烟道开口一定要在副烟道上，不要随

意改变位置导致打在了主烟道上就不好了；

2、垂直运输时烟道应采取保护措施，并必须两点起吊，这样做的目的就是为了保证烟道完整无损，止回阀必须也做好保护；

3、安装烟道时应每层做承重处理，厨卫水泥排烟管道多少钱一米，安装支承钢筋2根且直径要大于或等于14mm；

4、烟道到现场后，先将烟道吊到屋面，在烟道上弹出的四面中心线，然后用电葫芦将烟道从预留洞缓缓放下，由上而下逐层安装，将烟道就位，校正中心线。要求烟道中心线与预留洞中心线定位偏差不大于1cm，上下烟道口中心线偏差不大于1cm，每节烟道必须保证层层垂直；

5、定出烟道的位置中心线，在预留孔洞中由屋面引下，四根垂直中心线，在楼板平面上弹出两条正交的中心线。这样就能保证烟道上下想通准确无误。

山西丰裕宝环保科技有限公司是山西省建筑设备供应企业。公司主要经营领域：排烟道、通风道、管封、水泥管道、水泥化粪池等，公司始终秉持创造价值、服务为本的理念，努力恪守社会责任，致力于科学发展、和谐发展、绿色发展，持续为利益相关方及社会大众创造福祉。

水泥管制品具有承受力大，安稳性能好，寿命长的长处，是修建常用的资料之一，水泥管有蒸养法，便是在一个蒸养池子中放入水泥管，蒸3个小时，温度越高，厨卫水泥排烟管道报价，蒸养时刻就短，温度高，水泥管凝结快。

天然型保养法：把水泥管在制作的过程中不要翻开磨具，雄安新区水泥排烟管道，把模具和水泥管露天进行天然保养，高层建筑水泥排烟管道厂家，每天都要有人进行喷水，每天三次，为的便是坚持水泥管的湿度，让水泥管自己逐渐凝结，喷水的次数是根据气候情况定的，还有气候的湿度，假如湿度增加就少喷水。

雄安新区水泥排烟管道-山西丰裕宝科技公司由山西丰裕宝环保科技有限公司提供。山西丰裕宝环保科技有限公司位于山西省晋中市榆次区乌金山镇河底村明赵公路9号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山西丰裕宝环保在其它中享有良好的声誉。山西丰裕宝环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山西丰裕宝环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。