

膨胀珍珠岩保温板厂家 六安珍珠岩板 安徽自强|抗酸碱

产品名称	膨胀珍珠岩保温板厂家 六安珍珠岩板 安徽自强 抗酸碱
公司名称	安徽自强节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区北城大道工投·创智天地(阜阳路与北城大道交口)A02楼1302室
联系电话	17756165890 17756165890

产品详情

珍珠岩保温板主要用于住宅、工业、公共建筑的墙体及楼房屋面、游泳池、冷库、锅炉及一些对防水有特殊要求的保温工程。珍珠岩板，又称FSG防水珍珠岩保温板，六安珍珠岩板，它是以膨胀珍珠岩散料为骨料，加入防水剂和粘结剂进行配制、筛选、加压成型、烘干等工序制成的隔热防水保温板。珍珠岩板生产的外墙防火保温板导热系数能达到 $0.045W/m \cdot k$ ，与聚苯板的导热系数基本相当，可满足建筑保温隔热的需求。

珍珠岩的膨胀过程是一个气泡的形成过程。膨胀珍珠岩的质量取决于结构中的气泡含量。气泡越多，保温性能越好。由于是岩石类材料，一般不会轻易老化，珍珠岩外墙防火保温板的使用寿命很长，与建筑的寿命能保持同步。将胶粘剂采取条粘法涂抹在珍珠岩板粘贴面，胶粘剂经粘贴挤压后厚度约为3-5mm，膨胀珍珠岩保温板厂家，保温板有效粘结面积应不小于60%。

膨胀珍珠岩保温板薄抹灰外墙外保温系统基层基层应坚实、平整、无灰尘、无污垢、无油渍、无残留灰块，并已验收合格。珍珠岩单体的形状首先与其结构、成分等内部因素有关。如角闪石等结构中其有链状络阴离子团的珍珠岩，常沿着链的方向发育成柱状、针状、纤维状。珍珠岩板是多孔材料又与砂浆、墙面是同质，珍珠岩板价格，因此界面非常好，施工过程中不像有机或棉类那些保温材料一样需要锚固，直接粘贴即可。

膨胀珍珠岩保温板厂家-六安珍珠岩板-安徽自强|抗酸碱由安徽自强节能科技有限公司提供。安徽自强节能科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽自强——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市庐阳区北城大道工投·创智天地(阜阳路与北城大道交口)A02楼1302室，联系人：姜经理。