

# 六安匀质板 安徽自强|抗酸碱 匀质复合保温板厂

产品名称	六安匀质板 安徽自强 抗酸碱 匀质复合保温板厂
公司名称	安徽自强节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区北城大道工投·创智天地(阜阳路与北城大道交口)A02楼1302室
联系电话	17756165890 17756165890

## 产品详情

匀质改性防火保温板建筑外保温系统包括匀质改性防火保温板薄抹灰外墙外保温系统、匀质改性防火保温板薄抹灰板架空楼板保温系统、匀质改性防火保温板楼地面保温、匀质改性防火保温板屋面保温。匀质改性防火保温板及配套保温材料，适合各类墙体的施工安装。不仅适用于新建筑的外墙保温和装饰，也适用于旧建筑的低碳节能装饰改造，且不受地域性差异的影响。因为匀质板具有轻质，闭气，防火性好，而且保温性非常强，以及的防火阻燃功能而炙手可热。传统的聚ben板在遇到火焰之后反应过程为火焰，快速收缩，熔化，燃烧出现明火。

匀质板这种可以达到防火等级的B1级，匀质板厂家，遇到火焰后的反应过程为火焰，缓慢收缩，不融化但是接触火焰的一面出现黑色，不出现明火也不燃烧。匀质板具有成本效益：与无机绝缘材料相比，匀质复合保温板厂，其价格更低。较低的价格和更好的产品使均质的木板隔热板成为好用的外墙隔热材料。匀质改性防火保温板建筑外保温系统及匀质改性防火保温板应取得合肥市建筑节能“四新产品”备案，进入施工现场的匀质改性防火保温板等系统组成材料应包装完好。

匀质改性防火保温板建筑保温工程所采用的系统组成材料的品种、规格、性能等应符合设计和产品标准的要求。材料进场时应进行验收，严禁使用验收不合格的材料。匀质防火保温板的优势：防火性好。系统中匀质防火保温板为A1级保温材料，外墙保温匀质板厂家

，粘结砂浆和抹面砂浆为水泥基材料，六安匀质板，完全了火灾隐患，满足工程对防火性能的要求。匀质板这种可以达到防火等级的B1级，遇到火焰后的反应过程为火焰，缓慢收缩，不融化但是接触火焰的一面出现黑色，不出现明火也不燃烧。

六安匀质板-安徽自强|抗酸碱-匀质复合保温板厂由安徽自强节能科技有限公司提供。六安匀质板-安徽自强|抗酸碱-匀质复合保温板厂是安徽自强节能科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：姜经理。