

维谛R48-1000A整流模块 vertiv

产品名称	维谛R48-1000A整流模块 vertiv
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:维谛 型号:R48-1000A 规格:48V20A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

维谛R48-1000A整流模块 vertiv

1、艾默生NetSure211 c46 嵌入式电源系统系统配置

整流模块型号：R48-1000A/R48-1000配置：4个

监控模块型号：M522B,M523B或M221B标准配置：1个

交流配电交流输入模式：L+N+PE/220V

直流配电7路负载空开：4×16A/1P,2×32A/1P,1×50A/1P

电池支路2路电池空开：2×63A/1P1、艾默生NetSure211 c46 嵌入式电源系统系统配置

电池支路2路电池空开：2×63A/1P

其他：2路数字量输入接口，2路干接点输出接口，2个温度传感器接口

2、采用特点

采用标准19英寸结构设计，具有良好的通用性

体积小，重量轻吗，嵌入式安装，节省机房面积和安装成本全正面操作，方便维护

输入电压范围宽，电网适应能力强

无损伤热插拔，在线维护，方便快捷

具有全面的防雷保护设计，提供多路直流配电输出

具有完善的蓄电池管理功能，有效提高蓄电池的使用寿命

提供RS232、网口、干接点等多种通信接口，组网灵活，可实现远程监控

通过CE、UL、TLC等多种国内外相关认证

艾默生通信模块/艾默生模块R48-1000主要参数：尺寸41*87*24，输入电压80-300VAC;输入电压频率45-65 HZ;输入功率因素 0.99；输出电压-42至58VAC;输出电流0.20A；输出额定效率 92%：

NetSure211 c46 系统主要技术参数为：交流配电，供电方式单相三线，输入电压85-300VAC，输入空开63 A/2P × 1，防雷C级，直流配电，输出电压-42至58VDC，负载总容量80A@48VDC，电池空开63A × 2；输出分路50A × 1，16A × 4,10A × 2（电池保护，空开），内置蓄电池（1组）容量40AH@48VDC.

NetSure211 c23系统技术参数，系列重量10KG，44*482.6*299系统配电；供电方式单相三线，电池熔丝30A × 1，输出分路10A × 8,20A × 2，输入特性，输入电压90-290VAC，输入电压频率45-65HZ，输入功率因素 0.99；输出电压-42至548DC；输出电流0-48A；输出额定效率 92%。

R48-1000主要应用于NetSure201C23/C46两类一体化壁挂电压系统（电源机柜 25kg，600（H）× 460（W）× 280（D），监控装1个，模块装四个，内置12V/40AH电池4只）