

变压器,三相干式变压器,三相干式隔离变压器

产品名称	变压器,三相干式变压器,三相干式隔离变压器
公司名称	上海传勇电源设备制造有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	品牌:上海传勇 型号:BKSBKSG 频率特性:低频
公司地址	中国 上海市松江区 国际企业城
联系电话	86 021 64197736 18916137371

产品详情

品牌	上海传勇	型号	BK SBK SG
频率特性	低频	铁心形状	E型
防潮方式	开放式	冷却方式	自然冷式
冷却形式	干式	电源相数	三相变压器
应用范围	电源		

(1) 概述：sg系列三相干式电力变压器具有防火、防潮、安全可靠、节约电能及维护方便等优点。(2) 使用范围：sg系列三相干式变压器广泛适用于交流50~60hz，输入、输出电压不超过500v的各种三相供电场合。特别适合于进口设备使用（380v进 220v出、380v进 任何电压输出）规格300va至1000kva。(3) 使用场合：广泛用于地铁、高层建筑、机场、车站、码头、工矿企业及隧道的输配电及进口设备的使用等场所。(4) 产品性能：

变压器部位		温升限值k	测量方法	项目	允许	
线圈	b	80	电阻法	空载损耗	+15	
	f	100		负载损耗	+15	
铁芯及结构零件表面	最大不得超过接触绝缘材料的允许温升		温度计法或热电偶法	总损耗	+10	
绝缘水平： 变压器能承受2000v工频试验电压，历时1min不击穿，不闪络。倍频倍压持续1min。 变压器性能允许偏差不得超过下不规定。				空载电流	+30	
				阻抗电压	10	
				变压比	0.5	
				直流电阻不平衡率	线	2
					相	4
注：如果三相变压器的直流电阻不平衡由于线材、结构原因超过表2规定时应在出厂试验						

记录中写出实测值并注明引起误差的原因。