

生产优质SG/ZSG/SBK系列单、三相干式变压器

产品名称	生产优质SG/ZSG/SBK系列单、三相干式变压器
公司名称	上海传勇电源设备制造有限公司
价格	3100.00/台
规格参数	应用范围:变压 品牌:上海传勇
公司地址	中国 上海市松江区 国际企业城
联系电话	86 021 64197736 18916137371

产品详情

应用范围	变压	品牌	上海传勇
型号	SG /SBK/BK/JMB/GBK/QZB	频率特性	低频
电源相数	三相	铁心形状	EI型
冷却形式	干式	铁心形式	心式
绕组形式	三绕组	防潮方式	开放式
冷却方式	自然冷却	外形结构	立式
电压比	380V:220V/110/200/36 (V)	效率()	95%

sg , sbk,sg-f系列三,单相干式隔离变压器

一.概述:

sg , sbk,sg-f系列三,单相干式隔离变压器是本厂在参照国际同类产品, 结合我国国情的基础上研制生产的新一代节能型电力变压器, 从100va到1000kva之间, 符合iec439、gb5226等国际、国家标准, 绕组采用脱胎整列绕制方法; 变压器进行真空浸漆, 使变压器的绝缘等级达到f级或h级, 产品性能达到国内外先进水平。变压器系列单相, 三相干式隔离变压器广泛适用于交流50hz至60hz, 电压660v以下的电路中, 广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置, 照明工厂; 工矿企业, 车站, 码头, 机场等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置(一般为 $\pm 5\%$)、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等, 均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。

二.产品特点:

在隔离变压器建立新的中线-接地就可解除电网中共模干扰和其它中线的困扰, 隔离变压器将三线 接线转换为四线yo系统, 加屏蔽就进一步免除了由变压器内部耦合的高频脉冲干扰和噪音, 虽然有屏蔽的隔离变压器对各种n-g来的干扰(脉冲和高频噪声)能有效防止, 但变压器必须正确妥善接地, 十分严格,

否则抗共模干扰将无效果。本公司可以为客户设计生产高质量的隔离变压器。

三.特性优点：

- ∅ 高度隔离
- ∅ n-g性能良好
- ∅ 高度共模干扰抑制
- ∅ 将 Δ 转换为y或y至
- ∅ 电压抽头容易转换
- ∅ 按用户的特殊性能要求设计

四.技术指标

1输入额定电压：三相380v或单相380v或单相220v

2输出电压：（根据客户要求）3工作频率：50hz-60hz4效率：95%5温升：<606波形畸变：<0.1%7高压测试：2500v，1分钟无击穿8绝缘电阻：绕阻对地绝缘电阻 500m欧

初级对次级绝缘电阻 500m欧

五.使用条件

1适用海拔高度：5000m2环境温度：-15 ~ +45 3相对湿度：90%4安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体，蒸汽，化学性沉积，污垢，导电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质。5凡不符合上述使用条件的，应与我们协商确定。

六.售后服务:

凡购买本公司产品,一律给予质量,价格,信誉保证,一年之内免费保修,终身维修