

变压器 三相干式变压器 三相干式隔离变压器

产品名称	变压器 三相干式变压器 三相干式隔离变压器
公司名称	上海传勇电源设备制造有限公司
价格	16200.00/台
规格参数	品牌:上海传勇 型号:SG , DG , SBK 频率特性:低频
公司地址	中国 上海市松江区 国际企业城
联系电话	86 021 64197736 18916137371

产品详情

品牌	上海传勇	型号	SG , DG , SBK
频率特性	低频	铁心形状	E型
防潮方式	开放式	冷却方式	自然冷式
冷却形式	干式	电源相数	三相变压器
应用范围	自耦		

(1) 概述：sg系列三相干式电力变压器具有防火、防潮、安全可靠、节约电能及维护方便等优点。(2) 使用范围：sg系列三相干式变压器广泛适用于交流50~60hz，输入、输出电压不超过500v的各种三相供电场合。特别适合于进口设备使用（380v进 220v出、380v进 任何电压输出）规格300va至1000kva。(3) 使用场合：广泛用于地铁、高层建筑、机场、车站、码头、工矿企业及隧道的输配电及进口设备的使用等场所。(4) 产品性能：

变压器部位		温升限值k	测量方法	项目	允许	
线圈	b	80	电阻法	空载损耗	+15	
	f	100		负载损耗	+15	
铁芯及结构零件表面	最大不得超过接触绝缘材料的允许温升		温度计法或热电偶法	总损耗	+10	
绝缘水平： 变压器能承受2000v工频试验电压，历时1min不击穿，不闪络。倍频倍压持续1min。 变压器性能允许偏差不得超过下不规定。				空载电流	+30	
				阻抗电压	10	
				变压比	0.5	
				直流电阻不平衡率	线	2
					相	4
注：如果三相变压器的直流电阻不平衡由于线材、结构原因超过表2规定时应在出厂试验						

记录中写出实测值并注明引起误差的原因。