

# 东莞油式模温机制作 油温机调试7步骤

产品名称	东莞油式模温机制作 油温机调试7步骤
公司名称	南京欧能机械有限公司
价格	23260.00/台
规格参数	品牌:南京欧能 型号:EUOT 产地:南京
公司地址	江苏省南京市江宁区秣陵街道苏源大道119-3号
联系电话	025-68226791 15380427875

## 产品详情

油式模温机怎么使用呢？使用温度可高达400℃，因此有些客户朋友就有安全顾虑。实际上，油温机的设计与制造技术已经相当成熟，只需要按照正确的操作方法。欧能机械东莞油式模温机制作和您分享使用需要熟知的操作步骤。

在检查完电源、油温机与用热设备间管道连接准确，确认各方面无误后，就可以启动设备，开始使用油温机进行加热升温了：

- 1、油温机初次使用，升温速度不该过快，须按升温曲线进行。比如说300℃的高温油温机，设置温度设置应在100℃，进行加热循环；在设备正常运行后逐步加温，以每5℃的升温频率，运行正常就升温，慢慢的将温度升到生产工艺需要的数值。
- 2、在油温机持续升温过程中，操作人员应巡回检查各用热设备及其工艺系统运行工况是否良好，检查其振动、噪声、润滑情况是否正常。
- 3、在油温机开始正常加温运行，操作人员应全面检查用热设备、油温机及其连接管道阀门有无导热油跑冒滴漏现象。
- 4、在油温机进行循环平稳加热后，用热设备开始正常工艺生产，操作人员应注意观察各有关设备及工艺系统、管道的支承是否平稳，确保生产安全稳定进行。
- 5、油温机正常工作过程中，操作人员应时刻关注各有关设备及其管道的热膨胀情况。
- 6、东莞油式模温机制作升温过程中应随时检查温度、温差、压力、压差、流量等各工艺参数是否正常平稳。

