

# 钢筋直螺纹镦粗机、冷镦机

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 钢筋直螺纹镦粗机、冷镦机                           |
| 公司名称 | 马鞍山市智峰机械有限公司                           |
| 价格   | .00/个                                  |
| 规格参数 | 品牌:智峰<br>型号:ZFD-32\40<br>产品别名:冷镦机、镦粗机床 |
| 公司地址 | 博望区新市工业区                               |
| 联系电话 | 0555-6970000 13855504444               |

## 产品详情

|           |          |      |           |
|-----------|----------|------|-----------|
| 品牌        | 智峰       | 型号   | ZFD-32\40 |
| 产品别名      | 冷镦机、镦粗机床 | 产品用途 | 钢筋头部变径    |
| 种类        | 镦粗机      |      |           |
| 镦粗机zfd-40 |          |      |           |

镦粗型等强直螺纹连接是用专用的镦头机预先将钢筋端部待加工螺纹段用油缸压力镦粗，然后用专用套丝机对镦粗部分进行套丝加工，连接时用普通施工扳手将同规格的螺纹套筒和套好丝的两根钢筋连接起来，即可完成所谓的钢筋镦粗连接。镦粗直螺纹连接技术，具有性能稳定、连接省力快捷、现场检验合格率高、完全可以轻松解决钢筋不可转动的连接麻烦，接头强度远远大于钢筋母材的强度。镦粗型直螺纹连接设备(冷镦机)结构简单，操作方便，采用单阀单缸和自动夹紧的结构，全部镦粗动作一步完成，生产效率高。油缸采用优质密封件，使用寿命长，更换模具及维护保养方便。

全套包括：钢筋冷镦粗机一台、高压油泵一台、3m高压油管两根、钢筋套丝机一台、随机工具一套。

镦粗机zfd-40型技术参数

工作行程式：150mm 镦粗力:3000kn

镦粗电机功率：4kw/380v

套丝电机功率：3kw/380v

加工直径：16mm-40mm

镦粗主机包装尺寸：1100\*600\*1100(mm)

套丝主机包装尺寸：1250\*600\*1100 ( mm )

超高压泵站包装尺寸：90\*75\*50(mm)

[\[返回\]](#)