

斜管填料、斜板填料、玻璃钢斜管填料、六角蜂窝填料、斜管沉淀池

产品名称	斜管填料、斜板填料、玻璃钢斜管填料、六角蜂窝填料、斜管沉淀池
公司名称	宜兴市易蓝环保设备有限公司
价格	170.00/平方
规格参数	含量 :100 (%) 材质:PP 厂商:宜兴易蓝环保
公司地址	中国 江苏 宜兴市 宜兴市高塍镇高塍镇人民东路109号
联系电话	86 0510 87838865 13771382255

产品详情

含量	100 (%)	材质	PP
厂商	宜兴易蓝环保	密度	100 (g/cm3)
执行质量标准	厂标		

六角形蜂窝填料(斜管填料)材质有聚丙烯 (pp) 聚氯乙烯 (pvc) 乙丙共聚三种。组装形式的斜管和直管两种形式。>适用范围斜管主要用于各种沉淀和除砂作用。是近十年来在给排水工程中采用最广泛而且成为一项水处理装置。它适用范围广，处理效果高，占地面积小等优点。适用于进水口除砂，一般工业和生活给水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾张浓缩等处理，即适用于新建工程，又适用于现有旧池的改造，均能取得良好的经济效益。

直管主要用于生物滤池的高负荷生物滤池、塔式生物滤池、淹没式生物滤池（又称接触氧化池）以及生物转盘的微生物载体，对工业有机废水和城市污水进行生化处理。

>产品特点

· 斜管特点：

· 1. 湿周大，水力半径小。

· 2. 层流状态好，颗粒沉降不受絮流干扰。

· 3.

当斜管管长为1米时，有效负荷按3-5吨/米²·时设计。v₀控制在2.5-3.0毫米/秒范围内，出水水质最佳。

· 4.

在取水口处采用蜂窝斜管，管长2.0~3.0米时，可在50-100公斤/米³泥砂含量的高浊度中安全运行处理。

· 5. 采用斜管沉淀池，其处理能力是平流式沉淀池的3-5倍，加速澄清池和脉冲澄清池的2-3倍。

· 直管特点：

· 1、处理效率高于活性污泥法，一般水力负荷为100-200米³/米²·日，有机负荷为2000-5000克/米³，因此缩小了占地面积。

· 2、曝气强度低于活性污泥法，且不需污泥回流，故能降低动力消耗及简化管理。

· 3、污泥量少，减少了污泥脱水等后处理工作量。

· 4、产生的污泥沉降性好，有利于后段悬浮物的去除。

· 5、适应性强，能适应不同水质的范围大，对水质、水量突变的冲击负荷的忍耐力强，维持稳定的处理效果。