

606型单组份聚氨酯密封胶粘接强度

产品名称	606型单组份聚氨酯密封胶粘接强度
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	15.00/支
规格参数	包装规格:600ml/支 标准:国标 材质:聚氨酯
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

单组份聚氨酯密封胶用量计算方法：

单组份聚氨酯密封胶的用量是怎样计算的呢，答案是根据密度就可测算出来用量了，那单组份聚氨酯密封胶的密度有是多少，聚氨酯密封胶在生产时标准为JC/T482-2003，如果达到这个标准的单组份聚氨酯密封胶，其密度都在1.2-1.3吨/立方米，有了密度值就可以算出用量了，比如：一厘米宽一厘米深，这样的小缝隙，每米的用量是100毫升。

影响单组份聚氨酯密封胶粘接强度的因素主要有：

- 1.胶本身的强度。
- 2.粘接面（即胶的基层）干净程度，一般来说，基层越干净、基层本身的强度越大，粘接效果越好。
- 3.胶施工时环境情况。比如说温度不能低于胶施工要求，基础含水率等。如果是双组分的胶，除了上面的因素外，还涉及双组份的配合比，一定严格按照要求进行配比。