

铝合金外墙变形缝盖板厚度

产品名称	铝合金外墙变形缝盖板厚度
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:瑞合兴
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

铝合金型材外墙变形缝后盖板薄厚

铝合金型材建筑变形缝后盖板的薄厚和表层总宽一半是依据建筑变形缝的具体缝宽来确认的。一般常用的按出来薄厚挑选：内外墙、墙体、装修吊顶、屋面变形缝铝合金型材后盖板薄厚采用：缝宽为50--100的铝镁合金控制面板选用薄厚为1.0mm--2.0mm；缝宽为100--200的铝镁合金控制面板选用薄厚为1.2mm--2.0mm；缝宽为200--300的铝镁合金控制面板选用薄厚为2.0mm--3.0mm；缝宽为300--500的铝镁合金控制面板选用薄厚为3.0mm以上厚度；地面变形缝铝合金型材后盖板薄厚采用（承超重型依据具体情况不一样适度加厚型）：缝宽为50--150的铝镁合金控制面板选用薄厚为4.0mm；缝宽为200--250的铝镁合金控制面板选用薄厚为5.0mm；缝宽为300--350的铝镁合金控制面板选用薄厚为6.0mm；缝宽为400以上的铝镁合金控制面板选用薄厚为8.0mm以上厚度。注：针对地面变形缝。铝合金型材后盖板的薄厚不能低于4mm.

- 1：商品外包装盒用耐腐蚀的软塑原材料包装，妥当堆积。
- 2：商品在运送工程项目中，应维持清洁零污染。
- 3：需妥当装卸搬运，不可乱堆乱倒，保证商品几何图形样子不会改变和不磕伤表层的保障措施。
- 4：商品应存放在室内通风，清理，整平的地区，商品储集层在工作温度应小于50℃，距热原超过1米。
- 5：商品当场安装需要严苛安装设计方案需要预埋出建筑变形缝的总宽及建筑变形缝结构连接点的大哥构件。不可有忽略或是组装不正确。
- 6：在日常应用中，建筑变形缝表层用水溶性型的洗洁剂洗。不宜不光滑物及有刺激性的加强写有机溶剂清洗。