

维谛R48-3000E3通信电源48V50A机柜转用模块 vertiv

产品名称	维谛R48-3000E3通信电源48V50A机柜转用模块 vertiv
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:维谛 型号:R48-3000E3 规格:48V50A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221 (注册地址)
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

维谛R48-3000E3通信电源48V50A机柜转用模块 vertiv

整流模块的参数规格：1. 环境条件：工作温度：-5~45 储存温度：-40~85 相对湿度：95%RH海拔高度：3000m2. 输入特性：输入(相)电压：120~290VAC (120~170VAC时限功率) 输入电流：

15A (额定输入电压，满负载) 输入电网频率：45~65Hz开机瞬间冲击电流峰值：1.5倍额定输入电流不工作承受大静态电压：320VAC，1小时

3. 输出特性：输出直流电压：42~58V (连续可调)

4. 负载调整率：±0.4%5. 电网调整率：±0.1% (170V~290V) 6. 输出限流特性：无级限流，在0~110%额定电流值之间连续可调。7. 功率因数：0.998. 效率：90% (50%~负载) 9. 均流不平衡度：±3%10. 稳压精度：±0.5%11. 温度系数 (1/)：±0.2%12. 动态响应动态响应：25% - 50% - - 25%或50% - - 75% - - 50%负载变化时，响应时间 200ms，超调量 5%。软启动时间：3~8s13. 杂音指标峰 - - 峰值杂音电压：150mV (0~20MHz) 衡重杂音电压：

1mV宽频杂音电压：
50mV (3.4kHz~150kHz) 20mV (0.15MHz~30MHz) 离散杂音电压：5mV (3.4kHz~150kHz)
z) 3mV (150kHz~200kHz) 2mV (200kHz~500kHz) 1mV (0.5MHz~30MHz) 14. 音响噪音：50dB (A) 15. 绝缘电阻与绝缘强度 (环境温度28~30，相对湿度90%)：1) 绝缘电阻：

直流部分、交流部分对外壳之间以及交流部分对直流部分之间的绝缘电阻 10MW (试验电压500VDC)

2) 绝缘强度：交流部分对外壳：1500VAC，50Hz，1min，无击穿，漏电流 30mA交流部分对直流部分：1500VAC，50Hz，1min，无击穿，漏电流 30mA直流部分对外壳：500VAC，50Hz，1min，无击穿，漏电流 30mA16. 散热方式：风冷自然冷兼容，风冷时风扇采用无级温控调速。17. 告警和保护特性：

1) 短路保护：电流回缩式保护功能，回缩电流 < 30%额定电流，故障消除后自动恢复工作。

