

PA6 德国DOMO 6G30UV1 NC 30%玻纤增强 抗UV级 汽车部件应用

产品名称	PA6 德国DOMO 6G30UV1 NC 30%玻纤增强 抗UV级 汽车部件应用
公司名称	东莞市弘途塑胶原料有限公司
价格	18.20/KG
规格参数	德国DOMO:注塑级 6G30UV:阻燃级 德国:注塑级阻燃级
公司地址	东莞市黄江镇北岸社区裕元三路灵狮小镇S栋3楼 347号
联系电话	15118393609 15118393609

产品详情

PA6德国DOMO 性能的主要优点有：1.机械强度高，韧性好，有较高的抗拉、抗压强度。抗拉强度接近于屈服强度，比ABS高一倍多。对冲击、应力振动的吸收能力强，冲击强度比一般塑料高了许多，并优于缩醛树脂。2.耐疲劳性能突出，制件经多次反复屈折仍能保持原有机机械强度。常见的自动扶梯扶手、新型的自行车塑料轮圈等周期性疲劳作用极明显的场合经常应用PA。3.表面光滑，摩擦系数小，耐磨。作活动机械构件时有自润滑性，噪声低，在摩擦作用不太高时可不加润滑剂使用；如果确实需要用润滑剂以减轻摩擦或帮助散热，则水油、油脂等都可选择。4.耐腐蚀，十分耐碱和大多数盐液，还耐弱酸、机油、汽油等溶剂，对芳香族化合物呈惰性，可作润滑油、燃料等的包装材料。5.对生物侵蚀呈惰性，有良好的抗菌、抗霉能力。6.耐热，使用温度范围宽，可在-450C至 1000C下长期使用，短时耐受温度达120-1500C。7.有优良的电气性能。在干燥环境下，可作工频绝缘材料，即使在高湿环境下仍具有较好的电绝缘性