

玻纤增强ABS 供应日本东丽 100G30 GF30%玻纤增强高强度低翘曲MABS

产品名称	玻纤增强ABS 供应日本东丽 100G30 GF30%玻纤增强高强度低翘曲MABS
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园 区6号楼2室一楼
联系电话	13311851838 13311851838

产品详情

品牌

日本东丽

牌号

912X01

用途级别

通用级III

品名

其它通用塑料

特性级别

阻燃级III

加工级别

注塑级III

产品用途

塑料制品厂

外形尺寸

25KG

生产企业

是否进口

是

可售卖地

全国

型号

货号

Toyolac 912-X01

甲基丙烯酸甲酯 / ABSToray Resin Company产品说明：

Toyolac 912-X01是一种甲基丙烯酸甲酯 / ABS (MABS)产品
它,在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。特性包括:

阻燃/额定火焰

耐划伤性

Toyolac 912-X01 物性表

基本信息

外观

部件标识代码

物理性能额定值单位制测试方法

--

23 ° C

熔流率（熔体流动速率）(220 ° C/10.0 kg)

耐刮擦性

清晰/透明

>MABS

1.10

1.10

30

收缩率	0.40 到 0.60
机械性能额定值单位制测试方法	56.0
拉伸应变 (断裂, 23 ° C)	12
弯曲模量 (23 ° C)	2630
弯曲应力 (23 ° C)	83.0
简支梁冲击强度值单位制测试方法	6.0
热变形温度值单位制测试方法	78.0
维卡软化温度	85.0 到 90.0
可燃性额定值测试方法	HB
透射率额定值单位制测试方法	78.0
雾度 (3000 μ m)	16

一级代理MABS 912X01 日本东丽