

铁氟龙F46膜

产品名称	铁氟龙F46膜
公司名称	上海璧未国际贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611室JT1521
联系电话	157-07469123 15707469123

产品详情

特氟龙（铁氟龙）网带的主要优点：

- 1、尺寸稳定性好（延伸系数小于千分之五）、强度高。具有良好的机械特性。
 - 2、抗弯曲疲劳，可用于较小轮径。
 - 3、透气性：输送带的透气率、减少热源耗费、提高干燥效率。
 - 4、可用于低温-196度，高温300度之间，具有耐气候性、抗老化。经实际应用，如在250度高温情况下连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350度高温下放置120个小时，重量只会减少0.6%左右；在-180度温情况下可保持原有的柔软性。
 - 5、聚四氟乙烯网格输送带耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及任何的腐蚀。
 - 6、非粘着性：不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可以简单地清除。
 - 7、防火阻燃性。
 - 8、耐药剂性、无毒性，几乎能耐所有药剂物品。
- 特氟龙（铁氟龙）网带的用途：适用于印染、印花行业平幅烘干机、烘房输送带；过热机输送带；植绒流水线输送带；远红外烘干机输送带；丝印、电子、电路板行业烘干生产线输送带；印刷行业UV上光机、UV光固机输送带；包装材料行业涂布机、上胶机、复合机输送带；服装行业缩水定型机输送带；食品行业烘干生产线输送带等