

PC日本出光(代理商)

产品名称	PC日本出光(代理商)
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PC日本出光代理商 型号:LC1500 产地:PC导光级
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

PC日本出光(代理商)LC1500.PC导光级

PC(聚碳酸酯) LC1500/日本出光

[查看供应](#)

[找相似产品](#)

[加入对比](#)

特性：阻燃，高流动，透明

用途：光学应用

加工方法：注塑

参数：密度：1.20g/cm 熔指：65g/10 min 吸水率：0.23% 螺旋流长度：22cm
模具收缩率：0.55到0.65%

	性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试
物理性能	密度		ISO 1183	1.2
	熔体流动速率		ISO 1133	65
	吸水率	24h,50rh		0.2
机械性能	螺旋流动长度			22
	屈服拉伸应力		ISO 527	65
	断裂拉伸应变		ISO 527	80

热性能	拉伸弹性模量		ISO 527	200
	弯曲强度		ISO 178	90
	弯曲模量		ISO 178	230
	缺口冲击强度		ISO 176	15
	洛氏硬度		ISO 2039	75
	维卡软化点		ISO 306	14
	热变形温度	1.82MPa	ISO 75A	12
	热导率			0.2
	阻燃性		UL 94	V-
	比热			1.7
电气性能	模具收缩率		ASTM D955	0.55-0
	电介质强度		IEC 60243-1	30
	体积电阻率		IEC 60093	> 10
	相对电阻率		IEC 60250	2.9
	介电消散因子			6.6x1
其它	空管阻力		ASTM D495	11
	透光率		ISO 13468	90
	雾度		ASTM D1003	0.9

PC(聚碳酸酯)特性：为非结晶性热塑性塑料，**的耐热性能、良好的透明度和*高的耐冲击强度等物理机械性能。PC(聚碳酸酯)优点：1、具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广；2、高度透明性及自由染色性；3、H.D.T.高；4、耐疲劳性佳；5、耐候性佳；6、电气特性优；7、无味无臭对人体无害符合卫生安全；8、成形收缩率低、尺寸安定性良好。PC(聚碳酸酯)用途：电子电器：CD片、开关、家电外壳、信号筒、电话机；汽车：保险杠、分电盘、安全玻璃；工业零件：照相机本体、机具外壳、安全帽、潜水镜、安全镜片；PC(聚碳酸酯)分类：防静电PC，导电PC，加纤防火PC，抗紫外线耐候PC，食品级PC.

PC日本出光(代理商)LC1500.PC导光级