

聚全氟乙丙烯FEP薄膜

产品名称	聚全氟乙丙烯FEP薄膜
公司名称	上海璧未国际贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611室JT1521
联系电话	157-07469123 15707469123

产品详情

防腐输送带 防腐输送带是采用进口玻璃纤维为编织材料，进行平纹编织或编织成玻纤布，再采用特的工艺技术，充分浸泡，浸渍，涂覆进口聚四氟乙烯(PTFE)树脂，生产而成的。聚四氟乙烯传送带的厚度：0.5 0.9 1.0 1.7 1.1 0.9 1.6 1.3 1.8 0.8 1.2 0.7mm 宽幅：4.1m 克重：460\450\610g/m² 耐温：260

抗拉强度：390\320\685/410(N/CM)

聚四氟乙烯传送带的适用范围：松式烘干机，印染烘干，印花烘干，丝网烘干，微波烘干食品烘干等。

防腐输送带的特点；耐温性--从低温到高温-70—260摄氏度范围内连续使用。

透气性--输送带的透气率，减少热源耗费，提高干燥效率。

耐药品性--对大部分的化学药品和溶剂都不受影响。

抗粘性--树脂、涂料、化学品等几乎所有粘着物都可以简易清除。

耐弯曲疲劳性--有很高的抗拉强度和耐弯曲疲劳性能，能使用于较小轮径