

挖掘机打夯机 液压平板夯 东奕机械

产品名称	挖掘机打夯机 液压平板夯 东奕机械
公司名称	无锡市北奕挖掘机配件制造厂
价格	23000.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:定做 产地:广州
公司地址	无锡市惠山区洛社镇双庙村（住所）
联系电话	13316170192 13316170192

产品详情

振动夯属于挖掘机属具，用于夯实地面，可夯实平面、斜面、台阶、沟槽、凹坑、边角、桥台背等，振动夯主要适用于夯实颗粒之间的粘结力及摩擦力较小的材料，如河砂、碎石及沥青等。工程量很大，所以在选购时一定要瞪大眼睛。

振动夯安全操作规程：

- 1、振动冲击夯应适用于粘性土、砂及砾石等散状物料的压实，不得在水泥路面和其他坚硬地面作业。
- 2、作业前检查项目应符合下列要求：
 - a、各部件连接良好，无松动;
 - b、内燃冲击夯有足够的润滑油，油门控制器转动灵活;
 - c、电动冲击夯有可靠的接零或接地，电缆线表面绝缘完好
- 3、内燃冲击夯起动后，内燃机应怠速运转
- 4、根据作业要求，内燃冲击夯应通过调整油门的大小，在一定范围内改变夯机振动频率。
- 5、内燃冲击夯不宜在高速下连续作业。在内燃机高速运转时不得突然停车。
- 6、电动冲击夯应装有漏电保护装置，人员必须戴绝缘手套，穿绝缘鞋。作业时，电缆线不应拉得过紧，应经常检查线头安装，不得松动及引起漏电。严禁冒雨作业。
- 7、作业中，当冲击夯有异常的响声，应立即停机检查。

8、当短距离转移时，应先将冲击夯手把稍向上抬起，将运输轮装入冲击夯的挂钩内，再压下手把，使后倾，方可推动手把转移冲击夯。

9、作业后，应在夯板上的泥砂和附着物，保持夯机清洁，并妥善保管。

CX380C的驾驶室采用全天候操控系统，一年四季均能在舒适的温度环境下工作。8个出风口保持空气畅通，寒暑不侵!空调可是带有除霜功能哦。(初春清冷的早上，再也不用开窗了)

对矿山的粉尘和噪音深恶痛绝?CX380C早已替你考虑到。50pa预压设计的驾驶室，将噪音与灰尘拒之门外，噪音水平仅为74分贝，静谧的环境让你可以专心赚钱!