

POE 美国陶氏8150

产品名称	POE 美国陶氏8150
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美国陶氏 型号:POE8150 特性:可交联通用级乙烯-辛烯
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

POE8150增韧剂

该料用途
备注说明

通用用途的热塑性弹性体 抗冲击改性 热塑性聚烯烃 (TPO) 电线和电缆
粒料 优异的流动特性 添加后可提高聚丙烯和聚乙烯的抗冲击性能 填料加入量高 可采用过氧化
固化之后具有优异的热老化性能、压缩形变和耐候性能

PP聚丙烯缺口冲击强度低，低温脆性尤为突出，使其应用受到限制，通过与弹性体POE共混来改善PP冲

击性能是

目前广泛采用的方法。

POE用作PP抗冲击改性剂，与传统的EPDM相比，有明显的优势：首先，POE与PP混合，

省去块状EPDM复杂的造粒或预混工序；其次，POE与PP有更好的混合分散效果，与EPDM相比，

共混物的形态更为细微化，因而使抗冲击性得以提高。再者，采用一般橡胶作为PP的抗冲击改性剂，

在提高冲击强度的同时，降低了产品的屈服强度，而使用POE在增韧的同时，仍可保持较高的屈服强度及流动性。

POE美国陶氏塑料用于PP改性：

POE有着良好的回弹性和柔韧性，且其硬度很低，耐寒性极好，所以POE弹性体广泛的用于PP的增韧，

提高PP的常温和低温下的冲击强度，改性增韧后的PP应用有，汽车保险杠，汽车门板，家电外壳，办公文具，

电瓶车和摩托车的塑料配件等。

美国陶氏8150增韧剂.POE美国陶氏8150塑料.美国陶氏POE8150塑料