

防火板批发 武汉防火板 建大威坤

产品名称	防火板批发 武汉防火板 建大威坤
公司名称	武汉建大威坤钢结构工程股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江夏开发区大桥新区德成钢茂大世界西区17-1建大彩钢厂
联系电话	18942913434 18942913434

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：武汉建大威坤钢结构工程股份有限公司

岩棉夹芯板，复合防火板，可以依照客户提出的要求定做，岩棉夹芯板的耐火功能是的。岩棉夹芯板充沛发扬了岩棉芯材的共同功能，在防火，保温隔热，吸音隔声等方面有着明显的成效。

彩钢岩棉夹芯板及其出产工艺是一项当前进步前辈的创造，它完成了在工场中经过主动化的设备将岩棉和钢板复组成一个全体，然后改动了以前岩棉板材需现场复合的方法，在知足修建物保温隔热、隔声、防火等要求的前提下，岩棉防火板，更到达了、牢靠、平安的目的。

岩棉板又称岩棉保温装饰板，是以玄武岩为主要原材料，经高温熔融加工而成的无机纤维板，1981年6月量试成功岩棉板是一种新型的保温、隔燃、吸声材料。

岩棉板是经过高温熔融加工成的人工无机纤维，具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点，初始研制在建筑中是常见的应用类型多用于工业建筑，应符合《建筑绝热材料的应用类型和基本要求》的规定。

1干挂安装方便快捷、工期短降低工程造价：

岩棉保温复合板在实际施工过程中，由于采用特殊安装链接件连接，不受施工温度的影响，所以既缩短工期也降低了造价。

2、外装饰面可有多种选择：

岩棉保温复合板外饰面层可有多种选择，防火板批发，如：氟碳漆、真石漆、各种涂料、金属板、仿石材、瓷砖等。

岩棉板施工的要点：

- 1、在岩棉板背面整个周边涂抹适当宽度和厚度的粘结砂浆，然后再中间部位均匀涂抹一定数量、一定厚度、直径约为100mm的圆形粘结点，总粘贴面积不小于40%；建筑物在60m及以上时，总粘贴面积不应小于60%；
- 2、将以抹好粘结砂浆的岩棉板自下而上铺贴，岩棉板长边沿水平方向铺设粘贴；
- 3、竖缝应逐行错缝1/2板长或 20mm；
- 4、在墙角两处侧岩棉板应错茬搭接，并保证墙角垂直度；
- 5、如果岩棉板接缝宽度超过1.5mm，则用适当宽度的岩棉板条将缝填塞满，板条不得粘结。进行外墙保温岩棉板粘贴时，武汉防火板，必须要按照以上施工要求步骤来施工，严格要求做好每一个施工步骤，从而防止出现岩棉板脱落现象。

防火板批发-武汉防火板-建大威坤由武汉建大威坤钢结构工程股份有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉建大威坤钢结构工程股份有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为钢结构具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!