

fyT2聚合物桥面防水涂料 水性沥青基路桥材料

产品名称	fyT2聚合物桥面防水涂料 水性沥青基路桥材料
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:安百嘉 适用范围:公路桥梁防水 施工温度:0 ~35
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

施工操作规程：1、施工工具准备：施工前应备好拌料桶、喷涂机械或专用鬃刷。

2、界面清理干净，并完全干燥后，即可进行FYT-2的施工。可采用人工涂布和喷洒两种方式进行。人工涂布：施工前，将其倒入适当大小的容器中，轻微搅拌3-5min，由操作人员用滚筒将其均匀地涂布于水泥混凝土或其它处置基面上。一般推荐采用该方式。注意应尽量滚涂均匀；喷洒施工：面积不大时，可人工手持喷枪施工，由工作人员手持喷枪，均匀地涂布。面积较大时，也可采用沥青洒布车进行洒布，但需要严格控制洒布量，洒布需均匀，注意，采用喷洒施工时，洒布完要及时清洗管道，以免堵塞管道，同时注意使用大桶时必须搅拌均匀，以防止空气倾入。

注意事项：1、施工温度在0~35摄氏度为宜，雨天、冰冻期不宜施工。

2、贮存：产品贮存期为6个月，应贮存在0摄氏度以上的仓库，夏季应避免阳光暴晒。3、为达到好的施工效果，需要采用两次分次实施，常温一次和二次实施之间的时间间隔时间在4~8h，FYT-2施工12小时，即可进行沥青层的施工。