

## 轻质砖隔墙 轻质砖 枫桥汪鹏鹏建材

产品名称	轻质砖隔墙 轻质砖 枫桥汪鹏鹏建材
公司名称	高新区枫桥汪鹏鹏建材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区旺米街66号4幢4楼424-C213
联系电话	13451617225 13451617225

### 产品详情

轻质砖，顾名思义质量肯定是很轻的，但是轻质砖实用性怎么样呢？其实别小看它的重量轻，但是硬度比红砖还要高。而且它的成本非常低，市场价也很便宜，并且这种砖的耐火能力很强，具有很强的隔音效果以及防水效果。但是目前这种砖的生产厂家还是比较少的，一个是技术还只是在少数厂家的手里面，要想生产出合格的产品还是需要很多的技术支持。

可根据当地不同原材料，不同条件来量身定造。原材料可选择河砂、粉煤灰、矿砂等多种，因地制宜。并且可以废物利用，轻质砖，有利环保，真正的变废为宝。加气混凝土设备所做出来的加气混凝土砌块，其强度取值是相对于一定的含水状态而言的，称为基准含水率，而强度的基准含水率范围各国不尽一致，例如：德国、欧共体及英国的标准中对基准含水率要求为 $(6 \pm 2)\%$ ，其出发点是认为制品上墙后终是以2%-8%的含水率存在；在瑞典等国则以加气混凝土砌块的气干状态为基准，即含水率为 $(10 \pm 2)\%$ ；而在我国，对抗压强度等级评定时，依据的是GB/T11969—2008《蒸压加气性能试验方法》-“抗压试验要求含水率8~12%”。（GB/T11971-1997《加气混凝土性能试验方法》规定制品抗压强度应在质量含水率25%-45%下进行试验强度稳定阶段的含水率，即25%-45%，这与实际墙体中含水状况相差甚大，因此会影响加气混凝土抗压强度的质量评定，已废止）。

如果在描绘和施工中外墙选用轻质墙板、轻质隔墙，能够使布局造价比用重型资料（灰砂砖或实心红砖）造价下降约10.12%，墙体造价比用红砖添加投资约14.81%，布局及墙体算计造价下降6.45%。这是由于隔墙板、轻质墙板分量比灰砂砖或实心红砖更轻，轻质砖施工队伍，能够节约更多的布局本钱。

研讨数据标明，当高层修建选用了轻质墙板、轻质墙板后，轻质砖隔墙，修建物的分量显着减轻了，修建构件的截面也削减了，轻质砖厂家，力下降了，从而使全体受力有较显着的改进，梁、柱的内力也相应削减，因此配筋亦适当地削减了，下降了布局造价。尽管仅从墙体本钱来看，选用轻质墙板、轻质墙板的造价会比砖墙有所提高，但结尾归纳比拟仍是比拟经济的。

轻质砖隔墙-轻质砖-枫桥汪鹏鹏建材(查看)由高新区枫桥汪鹏鹏建材经营部提供。“轻质砖,轻质砖隔墙”选择高新区枫桥汪鹏鹏建材经营部,公司位于:苏州高新区旺米街66号4幢4楼424-C213,多年来,汪鹏鹏建材坚持为客户提供好的服务,联系人:汪鹏鹏。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。汪鹏鹏建材期待成为您的长期合作伙伴!