

乳液灌装旋盖机 广州化妆品灌装机 化妆品灌装机

产品名称	乳液灌装旋盖机 广州化妆品灌装机 化妆品灌装机
公司名称	温州中环智能机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

ZHG-50B全自动亮丽遮瑕膏膏体热灌装上垫片旋盖机

全自动亮丽遮瑕膏灌装旋盖机，膏体热灌装上垫片旋盖机生产厂家

ZHG-50B全自动亮丽遮瑕膏膏体热灌装上垫片旋盖机

主要特点:设备灌装采用活塞式气缸计量泵灌装，灌装管路系统不渗漏，各工序动作协调、准确、可靠。灌装管路系统无死角、盲管，且易于清洗和消毒，个连接部位采用快装方式。多头灌装，调整计量方便，只需在触摸屏上调整即可。内塞振动盘及轨道采用不锈钢材质(304)制作，可方便拆卸灭菌。理盖振动工位可快速拆装设计。滚轮式旋转跟踪上塞，化妆品灌装机，整体旋转式取塞，垂直升降、同步旋转、跟踪渐入式加塞结构，上塞平稳，伺服旋盖。ZHG-50B全自动膏体热灌装上垫片旋盖机涵括灌装、下塞，压塞、下盖，旋盖等功能；能达到产品合格率符合要求，提高了产品的质量。人机界面操作，具有设计科学、操作方便，包装稳定等特点。

适用范围：该设备适合日化、、食品、化工等行业的膏体物料灌装旋盖生产。如面霜，眼霜，BB霜，药膏等产品。亮丽遮瑕膏一支着眼肤色不均等肌肤烦恼，立体修容，提亮高光，打造立体妆容的的液体遮瑕液笔。提亮高光，立体修容：利用不同颜色的遮瑕笔可以修容及提亮，打造妆容立体感。初次使用时，打开笔盖，缓慢按压笔尾按钮直至内容物从笔尖流出。使用方法：取适量的遮瑕膏直接涂抹于想要遮瑕的部位。（按压2次的分量为参考用量）用手指轻轻推开涂抹。

技术参数：

灌装量: 1-100ml

生产能力 : 50-80bottles/min

灌装精度： 99%

旋盖率: 99%

主机功率: 1KW 220V (380V)

气源压力 : 0.8 ~ 1MPa

机器尺寸 : 3000*1600*2200mm

设备重量 : 1200kg

ZHJM-40全自动睫毛膏灌装旋盖一体机

ZHJM-40 全自动睫毛膏灌装旋盖一体机

概述

睫毛膏灌装压塞旋盖联动机具有人工上管、自动灌装、人工放毛刷自动上毛刷、自动伺服旋盖的功能；整机采用PLC控制，具备无瓶体不灌装，刷不上盖功能，操作简单，调节方便。料箱采用加压处理，整机采用304，与物料接触部分316L不锈钢制作。

设备特点

- 1、光电传感器检测工作主转盘上是否有空瓶存在，北京化妆品灌装机，将检测信号送入控制电脑中用以控制有瓶放塞，广州化妆品灌装机，旋盖，无瓶不放塞，不旋盖。
- 2、采用固定杯托人工放瓶。
- 3、采用活塞方式灌装，灌装精度高。
- 4、采用震动理盖器理内塞，人工放毛刷。
- 5、采用机械手自动加内塞，合格率高。
- 6、采用机械手自动加压外盖，配合导向机构，定位精准，。

7、采用伺服电机旋盖，扭力可调，不伤盖。

8、采用气动式结构将灌装完成的瓶子顶出自动落入导向槽。

设备技术参数名称数据材料生产能力40支/分 灌装量5-20mL 精度以10g为例 $\pm 0.15g$

灌装头外径4mm，内径2mm 316L 电源配置220V/50HZ 气源0.4-0.8Mpa 2m³/h 功率3kw 机器净重600kg
外形尺寸1800*1800*1650长*宽*高 活塞缸容量

(可定制) 5-20mL(本机配置) 316L 储罐容量 储罐容积20L，壁厚压力2-3KG 316L 杯托材质聚甲醛
内塞直径10mm $\pm 0.5mm$

ZHY-TCJ全自动涂搽剂灌装上刷旋盖机

工作流程：设备具有自动灌装、上刷、旋盖的功能；灌装嘴自动插瓶灌装，并迅速回升，减少气泡。采用机械手自动加内塞，旋外盖。对任一轨道出现连续无灌装，无外盖情况可自动停机。

主要特点：ZHY-TCJ全自动涂搽剂灌装上刷旋盖机运用编程控制(PLC)人机界面(HMI)技术。

灌装精度 $< \pm 0.5\%$ (取决于泵站规格)

无需工具格式转换

高灵活度：

灌装量从20ml到1000ml不等

可编程灌装和清洗工艺

通过电脑触摸屏定义尺寸

优势：

应用现代化和创新性的伺服技术

实现较好的机器调整，上海化妆品灌装机，适用任何产品，任何包装容器尺寸

CIP，CIP+和SIP清洗过程具有可重复性

的机器可用性、产能和生产效率

现代化灌装技术，满足高标准要求

生产成本低

高度灵活性

。符合GMP标准。

适用范围：本产品主要用于制药品流体类原料产品（液体）定量充填，采用活塞式的方式灌装。适用如跌打药酒、外用涂剂、皮肤抹剂、儿童药液其它液体包装。

技术参数：

主电机功率：3kw

生产速度：60-80瓶/分钟

灌装量：5-200ml

灌装精度：1%

旋盖率：99%

气源压力：0.8Mpa

外形尺寸：2000*1600*2050mm

机器重量：1150kg

乳液灌装旋盖机(图)-广州化妆品灌装机-化妆品灌装机由温州中环智能机械有限公司提供。“灌装封尾机,灌装旋盖机,袋式包装机,灌装机,旋盖机,贴标机”选择温州中环智能机械有限公司，公司位于：浙江省温州市龙湾区蒲州街道文锦路50号，多年来，中环机械坚持为客户提供好的服务，联系人：陈贤森。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中环机械期待成为您的长期合作伙伴！