

# 高原车载用5kw柴油发电机参数

产品名称	高原车载用5kw柴油发电机参数
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:GT-650TSI 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

高原车载用5kw柴油发电机参数 欧洲狮小型静音发电机组的特点是体积小、容量大、功率低，\*\*数百瓦和电机，对性能和环境条件有要求。全称微型静音发电机，微型马达的简称。常用在控制系统中，实现机电信号或能量检测、放大、执行或转换等功能，或用于机械传动负荷，也可用于交流、直流供电设备。在这样的小用户中，主要使用微型静音发电机、户外的便携式静音发电机.....在一些室外使用电力的情况下，使用小型静音发电机组是很好的，从来没有发生过像欧洲狮静音发电机的出现这样的情况，并且一直在不断地达到新的高度。新一代的静音发电机已经发展成为一种旗舰型的豪华安静的静音发电。简洁线条勾勒出一个\*加的标志外观，更多的在发电机领域创造出一个轻盈而坚固的铝体，在动态和静态之间体现你的风格。高原车载用5kw柴油发电机

型号 GT-650TSI

发电机参数：

额定功率(KW)：5KW

备用功率(KW)：5.5KW

额定频率(HZ)：50

额定电压(V)：220/380

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相数：单三相

启动方式：电启动（选配全 自动）

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数：

气缸数：单缸,风冷四冲程,立式,直喷式

发动机型号：GT188F

活塞排量(ml)：456

机油容量（L）：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积（L）：25L

整机参数：

噪音db/7M：70-76

机油报警：具有

额定转速：3000rpm

长宽高（mm）：940\*530\*700

净重（kg）：160

备注：图片仅供参考 请以实物为准

高原车载用5kw柴油发电机参数 针对柴油发电机组的噪声，采用以下两种处理方法:柴油发电机房进行降噪处理或使用抗图(65 db - 78 db的噪音)，分析柴油发电机组的噪声。由于上述原因，机房的噪音需要处理。主要使用以下方法:1。风和降噪:机房的进风口和排气通道分别作为隔音墙，在进风口和排气管道中设置。在通道中有一个缓冲区，它可以减少引擎室内部声源的强度。2。控制机械噪音:在机房的\*部和周围墙壁上放置高吸力和隔音材料，主要是消除室内混响，降低机房的声能密度和反射强度。为了防止噪音通过大门，设置防火铁门。3。控制排气噪声:排烟系统在原有消声装置的基础上配置了的二次消声装置，保证了烟噪声的有效控制。管径应加大，以减少发电机组的排气背压，以上处理可提高发电机组的噪声和背压，通过降低噪声，机房内组的噪声可以满足外部用户的要求。以上是噪声的一般降噪方法，适用于所有的柴油发电机，以减少噪音和隔音。