

墙面涂料施工性检测武汉建筑材料测试

产品名称	墙面涂料施工性检测武汉建筑材料测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	3000.00/指标
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

耐洗刷性测定涂层在使用期间经反复洗刷除去污染物时的相对磨蚀性。特别是内墙涂料，易被弄脏，需要擦洗，耐洗刷性就是这种性能的考核指标。国家标准是GB/T 9266—1988。

耐光性涂膜受到光线照射后保持其原来的颜色、光泽等光学性能的能力称为耐旋光性。可以在保旋光性、保色性、耐黄变性等方面进行检测。

漆膜性能：涂膜外观、颜色、光泽、厚度、硬度、附着力、透明度、遮盖力、耐黄变性、耐划伤性、耐冲击、耐磨性、弯曲试验、柔韧性、巴克霍尔兹压痕试验、划痕试验、耐码垛性试验、杯突试验等。

附着力强、柔韧性好、硬度高、耐腐蚀。

漆膜光泽、细腻、耐洗刷过硬，对国家黑曲霉、黄曲霉、杂色曲霉及霉菌具有良好的抗耐性。

技术标准5施工工艺5.1涂料配制。

耐划痕性

《色漆和清漆 划痕试验》（GB/T 9279-2007）/

ISO 1518-1:2011、ISO 1518-2:2011

耐码垛性

《色漆和清漆 耐码垛性试验》

（GB/T 9280-2008）/（ISO 4622:1992）

杯突试验

《色漆和清漆 杯突试验》

(GB/T 9753-2007) / (ISO 1520:2006)

光泽

《色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜之20°、60°85°镜面光泽的测定》(GB/T 9754-2007) / (ISO 2813:2014)

《建筑饰面材料镜向光泽度测定方法》

(GB/T 13891-2008)

《镜面光泽试验方法》(ASTM D523-08)