

# VITON氟胶O型圈邵氏FKM50氟胶黑色水磨密封圈FPM

产品名称	VITON氟胶O型圈邵氏FKM50氟胶黑色水磨密封圈FPM
公司名称	苏州永芯科技有限公司
价格	2.30/个
规格参数	品牌:永芯密封 型号:非标 产地:苏州
公司地址	苏州市工业园区科能路80号
联系电话	0512-65952723 15051503097

## 产品详情

### VITON氟胶O型圈FKM50邵氏氟胶黑色水磨密封圈FPM

氟胶密封圈优点：

- (1)富有弹性和回弹性；
- (2)适当的机械强度，包括扩张强度、伸长率和抗撕裂强度等。
- (3)在介质中不易溶胀，热收缩效应（焦耳效应）小。
- (4)易加工成型，并能保持的尺寸。
- (5)不腐蚀接触面，不污染介质等

NBR丁腈橡胶密封圈：

适合与石油系液压油、甘醇系液压油、二酯系润滑油、汽油、水、硅润滑脂、硅油等介质中使用。是目前用途\*广、成本\*低的橡胶密封件。不适用于极性溶剂之中，例如酮类、臭氧、硝基烃、MEK。一般使用温度范围为-40 ~120 。

VITON氟素橡胶密封圈：

耐高温性优于硅橡胶，有很好的耐候性、耐臭氧性和耐化学性，耐寒性则不良。对于大部分油品及溶剂都具有抵抗能力，尤其是酸类、脂族烃及动植物油。适用于柴油发动机、燃料系统及化工厂的密封需求

。不建议使用于酮类、低分子量的酯类及含硝的混合物。一般使用温度范围为-20 ~220 。

主要用于静密封和往复运动密封。用于旋转运动密封时，于低速回转密封装置。

安装及使用密封圈应当注意事项：

(1)不能装错方向和破坏唇边。唇边若有50 μ m以上的伤痕，就可能导致明显的漏油。

(2)防止强制安装。不能用锤子敲入，而要用工具先将密封圈压入座孔内，再用简单圆筒保护唇边通过花键部位。安装前，要在唇部涂抹些润滑油，以便于安装并防止初期运转时，要注意清洁。

(3)防止超期使用。动密封的橡胶密封件使用期一般为3000 ~ 5000h，应该及时更换新的密封圈。

(4)更换密封圈的尺寸要一致。要严格按照说明书要求，选用相同尺寸的密封圈，否则不能保证压紧度等要求。

(5)避免使用旧密封圈。使用新密封圈时，也要仔细检查其表面质量，确定无小孔、凸起物、裂痕和凹槽等缺陷并有足够弹性后再使用。

(6)安装时，应先严格清洗打开的液压系统各部位,使用工具，以防金属锐边将手指划伤。

(7)更换密封圈时，要严格检查密封圈沟槽，清除污物，打磨沟槽底。

(8)为防止损坏导致漏油，必须按规程操作，同时，不能长时间超负荷或将机器置于比较恶劣的环境中运转。