

# 围挡草皮 工地施工围挡草皮

产品名称	围挡草皮 工地施工围挡草皮
公司名称	青岛博翔远人造草坪厂
价格	27.00/平米
规格参数	品牌:博翔远 型号:BDSX15 产地:山东
公司地址	青岛市市南区中山路10号1906户（注册地址）
联系电话	0532-80762362 18663949019

## 产品详情

围挡草皮 工地施工围挡草皮 青岛博翔远人造草坪厂是一家经过多年发展历程的专业生产运动草坪、休闲草坪和塑胶跑道的厂家，历经多年的历练和发展，产品远销，逐步巩固了市场地位和稳定了客户群体，并且已成为国内人造草坪行业中具有影响力的品牌。博翔远草坪运动型人造草坪采用高品质的人造草纤维，保证运动性能和色泽经久不衰。该系列适用于足球，网球，曲棍球，棒球，高尔夫及多用途运动场，本产品具有天然草相似的外观与性能，排水速度快，耐用，防紫外光，防腐，防霉，环保，易保养等优点，是各类运动场地的。博翔远人造草坪作为专业草坪制造企业，凭借着专业的经营理念，严格的质保体系，强大的研发能力和精湛的技术经验，以及准确的市场，标准化的管理体系，专业化的技术和服

务，在国内草坪行业中树立了良好的企业形象和口碑。围挡草皮 工地施工围挡草皮这种产品已经成为是广大开发商，施工建设单位，外墙装饰客户的草皮围挡在市政工程工地建设中的作用“不可小视”。防尘、隔热、绿色、环保、隔音、美化环境，草皮围挡的好处实在是太多了。人造草皮围挡牌常用于施工现场，主要用于安全隔离，为了施工现场和外部环境隔离施工现场成为相对封闭的空间，防止外来人员进入施工现场的设施。一般主体结构由钢结构与金属盖焊接而成，或采用各种砌筑材料砌筑墙体。人造草坪围挡牌是在原围挡结构上充分利用空间位置，在较大的位置悬挂布，发挥宣传和景观的作用。围挡牌也是户外，同样需要通过相关部门的批准才能发布。涂胶：用刷子在其草皮背面涂刷需厚薄均匀，不可反复涂胶，否则会出现起泡现象，甚至脱落。底布涂胶，要严格控制胶的厚度，注意涂胶速度要适当，涂胶时应分别涂于被粘接的两粘接面上。粘合：根据当时的温度，温度等条件的实际影响，合理控制晾置时间。一般以涂胶后10-30分钟内，以胶浆达到八九成干时，以手触不粘为宜。粘接时要求一次性对准粘牢，切不可在粘合后来回移动被粘接的草坪。加压：在粘合好后，清除其表面杂物，用专用的橡皮锤（或其它工具）从粘接处向两边用力锤实，使其表面充分接触密实，保证粘接更牢固。围挡草皮 工地施工围挡草皮这需要将填充的石英砂以及橡胶颗粒清理干净，然后将人造草坪下面的泥土擦干净在进行粘和，在粘和好后，再将石英砂与橡胶颗粒填充好，这个说起来是很简单的但是真到施工的时候是非常麻烦的，尤其是石英砂与橡胶颗粒的清理与填充，做到与原来的衔接紧密是非常有难度的

[草坪围挡 仿真草坪围挡施工](#)