

上海市可调容量移液器密合检测低温混匀仪

产品名称	上海市可调容量移液器密合检测低温混匀仪
公司名称	苏州胥硕仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇上供路288号3幢610室
联系电话	13913102159

产品详情

校准合格的移液器在有效期内使用就可以不用测密合性吗？

当然可以不用测，如果你对移液的结果没有要求的话。不过，严肃地说，如果你对移液结果的可靠性、一致性有要求的话，是应该不定期地对其密合性进行测试的。因为移液器是通过活塞与活塞到的密合来达成移液的。而活塞与活塞套之间的起到润滑和密合的关键物质是硅油或者叫硅脂，所以移液器使用中，如果出现硅脂老化、脱落或干硬，都会影响移液器的密合性而影响移液结果的可靠性和一致性。庆幸的是针对移液器密合性的检测并不想校准那样需要投入昂贵的设备、设施，也没有对环境有严格的要求，可调容量移液器密合检测，只需要借助如E-PLD2100系列的移液器泄漏检测仪就可以在移液器使用现场随时完成。

密合性检测是一项比较廉价实用的移液器性能检测方案

毫无疑问，相对于移液器校准或检定来说，密合性的检测所需要的设备极其简单，只需要一台移液器泄漏检测仪既可以开展，列如借助E-PLD2100移液器泄漏检测仪就可以开展密合性检测。同时，相对于校准对环境的要求来说，密合性检测并不需要对化境进行特殊的控制。况且，对于校准合格的移液器，密合性的好坏往往可以反映处该移液器的性能变化的趋势。因此，移液器密合性检测是一廉价且实用的针对移液器性能的监测方案！

E-PLD2100系列移液器泄露检测仪产品特点

- 1、台式，长285mm 宽200mm 高95mm，结构紧凑，占空间小；
- 2、多功能，具备温度、湿度、秒表及设备管理（版）等多种功能，实验室无

需再另行配备温度计、湿度计及秒表;

- 3、 高清彩色液晶显示加触摸控制，方便观测与操控;
- 4、 一键启动进入测试，快速进入密合性检测;
- 5、 自动侦测以判断是否连接待检样品并自动启动检测，提;
- 6、 真静音设计，设备工作噪音小于30DB，让实验室更安静;
- 7、 简洁的UI及大字体、按钮设计，方便阅读并可避免误操作;
- 8、 更友好的操作界面，界面中适当的操作说明，可以让用户快速掌握;
- 9、 数据导出功能，方便用户对测试结果进行数据分析;

上海市可调容量移液器密合检测低温混匀仪由苏州胥硕仪器科技有限公司提供。苏州胥硕仪器科技有限公司为客户提供“移液器,离心机,PCR多孔板,调温混匀仪,PCR超净台”等业务，公司拥有“胥硕仪器,ST ARLAB”等品牌，专注于实验仪器装置等行业。，在苏州市吴中区胥口镇上供路288号3幢610室的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：朱经理。