

贵州高压固态 襄阳忠东机电 高压固态软启动

产品名称	贵州高压固态 襄阳忠东机电 高压固态软启动
公司名称	襄阳忠东机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区柿铺正英工业园
联系电话	15800000000 15800000000

产品详情

三合一高压固态软启动柜有什么优点？高压软启动一体柜好用吗？一体化软启动柜是什么

ZDGY系列固态软启动一体柜由襄阳忠东机电设备有限公司自主生产，采用品牌高压大功率可控硅器件，可理想解决各种应用场合下高压大功率电机启动过程中出现的电流冲击和转矩冲击问题。ZDGY系列固态软启动一体柜的投运，帮助用户解决了启动电流大到并导致电网电压跌落、电机绕组烧坏等问题，高压固态厂家，并且自动化程度高、使用方便、维护简单等优点。

高压固态软启动柜

一、概述

交流鼠笼式异步电动机如果直接启动会产生很大冲击电流，贵州高压固态，会对电阻及其负载造成冲击，甚至危害电网安全运行。生产机械对电动机的启动也有各种不同的要求，有些需要平稳启动的生产机械也不允许直接启动。

星-三角转换启动，自藕变压器启动的主要问题是启动过程中启动电压和运行电压转换时的电流冲击，高压固态软启动器，对电网和机械产生冲击，产生损害。应用晶闸管交流调压技术的固态软启动器，高压固态软启动，是目前启动方式中合理、好的启动方式。

产品符合IEC、CE等标准。

二、工作原理

软启动器实际上是一个晶闸管交流调压器。改变晶闸管的触发角，就可调节晶闸管调压电路的输出电压。用软启动器启动电机时：设置一个初始电压，晶闸管调压电路的输出电压就从这一点开始上升；设置一个升压时间，逐渐增加晶闸管调压电路的输出电压，电机逐渐加速；设置一个限流倍数，根据电流互感器测得的实际电流值，控制晶闸管调压电路的输出电压，使电机的实际电流不超过限流值。这样在

整个启动过程中，软起动器的输出是一个平滑的升压过程（且具有限流功能），直到晶闸管全导通，电机在额定电压下工作。

XGN2高压开关柜环境条件环境温度：上限+40℃，下限 - 25℃；海拔高度不超过1000m；相对湿度：日平均值不大于95%；月平均值不大于90%；饱和蒸汽压：日平均值不大于2.2Kpa；月平均值不大于1.8Kpa；烈度不超过8度；没有火灾、危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场所；在使用环境不能满足上述条件时，产品也可采取抗湿热、防腐蚀等技术手段来适应特殊的环境。

结构简介 XGN2高压开关柜为金属封闭式结构，柜体骨架由角钢焊接而成，柜内分为断路器室、母线室、电缆室、哇益重等，室与室之间用钢板隔开。

贵州高压固态-襄阳忠东机电-高压固态软启动由襄阳忠东机电设备有限公司提供。“水阻启动柜,进相器,高压电容补偿柜,高压开关柜,高压软启动柜”选择襄阳忠东机电设备有限公司，公司位于：襄阳市樊城区柿铺正英工业园，多年来，襄阳忠东机电坚持为客户提供好的服务，联系人：彭先明。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。襄阳忠东机电期待成为您的长期合作伙伴！