

武汉玻璃工程安装 武汉超峰玻璃

产品名称	武汉玻璃工程安装 武汉超峰玻璃
公司名称	武汉市超峰玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江岸区谌家矶街朱家河村特1号
联系电话	13971115732 13971115732

产品详情

常开防火玻璃门在生产制作和基本配置上与常闭防火玻璃门没有大的区别，只是将常闭防火玻璃门的闭门器更换成了与火灾自动报警联动控制的常开防火自动释放器，同时可与厂家配套生产的控制盒安装，通过防火玻璃门的左右两边安装感烟探测、烟探测器组合实现联动，当感烟探测器探测到烟雾信号，并送至火灾自动报警联动控制系统主机后，由联动控制系统输送24V电源至防火门释放器自动关闭防火玻璃门，防火玻璃门的关闭或开启状态均有信号反馈至报警主机或控制盒。

单片防火玻璃是一种由单层玻璃构成，采用特殊工艺，对玻璃进行化学和物理处理而达到相应耐火等级要求的特种玻璃。

产品特点：1.强度高：在同等厚度下，它的强度是浮法玻璃的数倍。2.耐火性强：在1000℃火焰中能保持90分钟以上不炸裂，从而更有效地阻止火焰和烟雾的蔓延，有利于有足够的时间逃生和抢险救灾工作。3.耐候性高：适合各种自然环境使用，在太阳光长期照射下，不发生任何变化，几乎与普通玻璃一样的使用寿命。4.可加工性：可加工成夹胶玻璃、中空玻璃、镀膜玻璃、磨砂工艺图案的防火玻璃等。5.安装容易：安装方法简单，与普通玻璃接近。

自国内单片防火玻璃批量生产以来，玻璃工程安装，防火玻璃得到了更加广泛的应用，但使用时有几点必须注意：

1. 选用防火玻璃前，要先清楚由防火玻璃组成的防火构件的消防具体要求，是防火、隔热还是隔烟，耐火极限要求等。
2. 单片和复合灌注型防火玻璃不能象普通平板玻璃那样用玻璃刀切割，必须定尺加工，但复合型（干法）防火玻璃可以达到可切割的要求。
3. 选用防火玻璃组成防火构件时，除考虑玻璃的防火耐久性能外，其支承结构和各元素也必须满足耐火

的需要。

武汉玻璃工程安装-武汉超峰玻璃由武汉市超峰玻璃有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉市超峰玻璃有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为建筑玻璃具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!