

duramax2011新款800W，闪亮登场！（新款全系列）

产品名称	duramax2011新款800W，闪亮登场！（新款全系列）
公司名称	上海虹桥银河电子厂
价格	600.00/台
规格参数	品牌:德雷克斯 型号:PI-800 类型:车载逆变器
公司地址	中国 上海市 上海市松江区沪松公路1620弄16号
联系电话	86 021 57636315-8001 15901765127

产品详情

品牌	德雷克斯	型号	PI-800
类型	车载逆变器	产品认证	E-Mark
电路拓扑结构	其他	输出电压波形	方波
输入电压范围	12 (V)	输出电压	110 (V)
输出功率	800 (W)	逆变效率	90 (%)
电压调整率	80 (%)	负载调整率	80 (%)

上海虹桥银河电子厂是一家专业从事开发、生产电源系列的逆变电源、汽车音像功放、应急电源以及各类车用电器、电脑控制单片机和以及部分元器件的高新技术企业，并由德国t ü vcertcertification公司通过的iso9002质量保证体系认可。

由于本厂一直坚持质量第一、信誉第一、用户利益第一、服务第一的精神和风格。所以建厂几年来取得了快速的发展和壮大，并已成为国内、国外诸多电器公司，汽车用品超市，大型卖场的电源配套供应商。

1998年后，公司产品进行调整，着眼于逆变电源的开发和生产，并于1999年开始批量出口逆变器电源（d c/ac）。

公司建立以来，注重于人才的积累和各员工素质的提高，目前已经拥有相当规模的专业开发工程师技术人员和熟练的生产工人。

我们拥有进口的波峰焊机、回流焊机、装配流水线、老化流水线和各类测试仪器等，公司又于1999年设立一加工基地，拥有了年生产逆变器60万套和各种开关电源60万套的能力。

本厂地处上海松江九里亭工业园区中心部位，不仅交通方便，各类资源丰富、而且系统开发配套能力强，因此可以满足不同层次不同客户的需要。

本厂真诚的愿意同海内外每一个客户携手共进.

逆变器是一种将直流电转换为交流电的电源转换装置。直流12v或24v输入，交流220v/50hz或115v/60hz修正正弦波输出。600~3000w系列最适用于家用、工业及商业用电，逆变器提供交流电输出就如家用市电插座一样。可供给一系列工业设备电器用电，用于商业照明及制冷设备等。逆变器有着广泛的用途，还可以用于户外休闲娱乐及电子工具供电等。随着技术的发展，用户在移动中需要使用的电子设备越来越多，逆变器能够随时为这些设备提供充足的交流电源，为用户提供一个方便的移动电源。

一、适用范围

1. 车船设备系列：军用车载、警车、医疗救护车、船舶、交通红绿灯等。
2. 工业设备系列：太阳能、风力发电、金属卤灯、高压钠灯等。
3. 办公设备系列：电脑、打印机、显示器、复印机、扫描仪、数码相机、数码摄象机等。
4. 家庭设备系列：吸尘器、风扇、照明灯、电动裁剪刀、缝纫机等。
5. 厨房器具系列:电饭煲。
6. 电动工具系列：手电钻、空气压缩机。
7. 电子领域系列：电视机、dvd、游戏机、功率放大器、音响设备、监控设备、服务器、卫星通信设备等。

二、产品主要功能及特点：

1. 过热保护：如逆变器内部温度或环境温度过高（逆变器外壳温度低于70摄氏度），逆变器将自动温度保护停止输出保证用电设备安全。
2. 电池低电压保护：当蓄电池或供电电源电压过低时，逆变器将自动关机保护停止输出以保护电池或电源不受损害。当电压恢复正常时，逆变器自动恢复工作。
3. 电池低电量警报：当电池电压低于正常值一定范围时，逆变器会发出峰鸣警报声提醒用户电池需要充电。此时用户应停止电子设备的操作，尽快给电池充电。
4. 电池过电压保护：当直流输入电压超出正常值一定范围时逆变器将自动关机停止输出，注意电压过高时有可能会损坏机器。
5. 过载保护：当连接的负载超出逆变器的额定功率时，逆变器将自动关机停止输出。去除超载后，自动回复正常工作。
6. 短路保护：当连接的负载出现严重的短路故障，逆变器将自动关机停止输出。去除短路后，自动回复正常工作。

7. 接地漏电保护：逆变器遵照国家安全漏电保护标准。当接地终端有漏电发生时，漏电保护电路快速关闭逆变器，防止电击对人。

8. 如发生漏电情况，必须马上关闭逆变器。

9. 输出端配置万用插座，使用您使用任何插座。

10. 配置鱼夹线和点烟器线，使用时不受车型及座位距离限制。

三、操作指南

1、将产品dc电源线的点烟头插入汽车的点烟袋（或将将dc线夹夹于电池两端）；

2、确保产品的指示灯是亮的；

3、将电器设备的电源插头插入逆变器的插座；

4、产品不使用时，请将dc电源线的点烟头从汽车点烟袋拔出。

四、规格及技术参数

1. 800连续功率

2. 1600w瞬间功率

3. 输入电压：12v(11v-15v)

4. 输出电压：110v

5. 频率：60hz+/-4hz

6. 低压报警：10.0v-11.0v

7. 低压关断：10.0v+/-1v

8. 高压关断;15v-16.5v

9. 工作效率：90%8小时持续输出

10. 外形尺寸：205(l)x129(w)x65(h)/mm

11. 净重：1.46kg