

MPP 电缆保护管 CPVC 电力管

产品名称	MPP 电缆保护管 CPVC 电力管
公司名称	新乡恒久通塑业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河南省新乡市原阳县太平镇尹庄村西500米路南
联系电话	13007511566

产品详情

电力保护管的原材料是什么以及它是采用什么样的连接方式呢，下面【新乡恒久通塑业有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

电力保护管以PP粉电力保护管为主要母料。用焊接机热熔焊对接，熔接点在200度左右，不能超过220度，当温度达到后，即可两头对接。（因MPP管的连接方式为热熔焊接，焊接口不好，会损伤电缆线或可能拉扁，所以电力保护管必须用全新料来做）

【新乡恒久通塑业有限公司】不断投入的新产品研发，依靠对塑胶管材多年来的深厚研究，使得产品突出、性能优异，得到了广大客户的一致赞誉与青睐，如果您还想了解更多关于电力保护管的信息可以前来咨询我们

对于电力保护管的连接方式，长期使用温度，外形颜色以及产品长度你都知道吗，下面【新乡恒久通塑业有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

连接方式：用焊接机热熔焊对接，熔接点在200度左右，电力保护管供应商，不能超过220度，电力保护管规格，当温度达到后，即可两头对接。

长期使用温度：-5~70 。

外形颜色：管材内壁光滑，色泽为国际通用桔红色，易于识别。

产品长度：一般为6米/根，如果客户数量大，为了降低成本（运费和焊接费），可以做成6-12米/根。

总体来说，电力保护管，电力保护管具有抗高温、耐外压的优良特点，被广泛适用于10KV以上高压输电
线电缆排管管材，取得了较好的社会效益和经济效益。

以上内容就是关于电力保护管的连接方式，长期使用温度，外形颜色以及产品长度的知识，希望对大家
有所帮助，【新乡恒久通塑业有限公司】致力于为您提供优良的电力保护管，欢迎您的咨询。