

# 电缆保护管工厂 MPP CPVC 电力管

产品名称	电缆保护管工厂 MPP CPVC 电力管
公司名称	新乡恒久通塑业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河南省新乡市原阳县太平镇尹庄村西500米路南
联系电话	13007511566

## 产品详情

电缆保护管的铺管是如何进行安装呢，都有哪些注意事项你知道吗，下面就让【新乡恒久通塑业有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

1、MPP电力套管标准定长（6米）管材配置管枕3付，管枕间距为2.0m，管枕距接头处为0.5 m。

2、电缆保护管下管可由人工进行，由地面人员将管材传递给槽底施工人员。严禁将管材至槽边翻滚入内。

3、MPP电力护套管长短的调整，可用机械工具进行切割，切割处切口应垂直于管枕轴线，且应该光滑平整。

以上为大家讲解的就是关于电缆保护管辅管安装的知识，希望对大家有所帮助，【新乡恒久通塑业有限公司】热忱欢迎国内外客商来我公司考察、指导。

电缆保护管在城市电缆保护上起到很大的作用，那么都有哪些因素影响它的价格呢，下面【新乡恒久通塑业有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

原材料：电缆保护管的原材料是改性聚丙烯，也就是我们常说的PP料，它的价格是经常波动的，就像石油一样。壁厚：你眼睛看到的，并不一定就是真实的。这里说的主要是通管壁厚，电缆保护管规格，还是两端厚中间薄。通管壁厚就是中间厚度与两端厚度一致，正常生产；后面那种抽芯生产就是投机行为了。这也是很多客户疏忽的地方。

以上为大家讲得两方面是影响电缆保护管价格的重要因素，请广大客户在询问价格的时候，货比三家，电缆保护管公司，多咨询多沟通，不要被骗，如果您有这方面的需求可以前来咨询【新乡恒久通塑业有限公司】。

如今市场上电力管越来越多，那么电缆保护管与CPVC电力管区别是什么？下面【新乡恒久通塑业有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

电缆保护管以PP原材料改性而成，电缆保护管工厂，具有抗高温、耐外压、绝缘性能好等特点，适用于10KV以上高压输电线电缆排管管材。

1、MPP材质电力管所生产的管材可在 - 5 -70 的外界温度下进行长达50年的时间工作，具有强度高、耐湿性能好、穿放电缆容易、施工简便、节省费用等一系列优点。

2、MPP材料弯曲模量高达900-1200MPa，拉伸强度达20MPa以上，热变形温度可达120 。

电力管使用的原材料不同，也有很多不同分类，大家可以根据使用的环境和性能进行选择购买。

以上为大家讲的就是关于电缆保护管与CPVC电力管的区分的知识，希望对大家有所帮助，【新乡恒久通塑业有限公司】坚持以为客户创造价值为企业宗旨，欢迎您的咨询。

