

水龙头,卫浴代理,卫浴加盟 , 品牌卫浴 , 恒通卫浴,加盟

产品名称	水龙头,卫浴代理,卫浴加盟 , 品牌卫浴 , 恒通卫浴,加盟
公司名称	福建南安市恒通卫浴有限公司
价格	169.00/套
规格参数	功能类别:混水龙头 材质:塑料 品牌:恒通卫浴
公司地址	中国 福建 南安市 南安市省新镇扶茂岭工业区
联系电话	86 0595 86231920 15359657866

产品详情

功能类别	混水龙头	材质	塑料
品牌	恒通卫浴	适用类型	淋浴龙头
型号	HT-9275		

一、恒通卫浴龙头产品的生产材质、工艺

1、精铜主体：龙头主体选用优质62精铜锭，采用国际最先近的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，浑然天成，坚固耐用。2、含铅标准：符合国家gb/t176含铅标准，对人体健康无伤害，保护您和家人使用无有害金属元素的产品。3、电镀：采用先进的电镀工艺处理，经过酸铜、镍、铬多重镀层，电镀层结合良好、附着细密、色泽均匀，耐腐蚀性极佳，确保产品表面光泽亮丽，历久恒新。4、阀芯：1)、采用精密进口的陶瓷阀芯，拥有钻石般的硬度，陶瓷阀芯质量高，手感舒适轻快，经受50万次以上的开关仍可操作顺畅省力，耐久不漏水。2)、无需维修，无磨损，耐老化。3)、适用于硬质水，不受碎石或沙粒影响。5、产品检验：引进德国光谱仪、日本膜厚测试仪等先进的实验设备，从原材料的检测到辅助零配件的测试，产品使用寿命，产品的密封性到产品镀层表面的厚度测试，产品节约用水的流量测试，每道工序都经过严格的检验，整个实验的操作标准都是按cas加拿大标准，asm美国标准、en817欧洲标准及国家相关标准完成的。产品出厂前进行100%的试水检验，确保龙头滴水不漏。注意事项：安装：龙头在安装前应将水管内残留的脏水、残渣、沙粒、杂质冲洗干净后，再安装龙头，以防止起泡器阻塞或阀芯被损坏。清洗：表面：1、定期使用清洁剂擦洗去污，擦洗前先用清水冲净龙头表面并用软布抹干，再加上中性清洁剂轻轻擦拭，保持其表面清洁。2、切勿使用任何具有研磨作用的清洁剂、硬质布、纸巾或钢丝球、以及任何含酸性、粗糙的清洁剂或肥皂等物擦拭龙头表面。滤网：将气泡头拆下，取出滤网，在水龙头下用牙刷或小毛刷，刷洗滤网。6、重力浇铸工艺的优势：1采用精铜制作产品壁厚均匀；2产品表面光滑、质量好、无沙孔、杂质、裂缝、针孔和气孔等缺陷，且尺寸精度高；3良好的表面使得电镀层结合紧密、表面光泽好、使用寿命长。4产品采用现代化机械加工，金属钢模成型、cnc数控加工中心制造。7、翻砂工艺的劣势：1、铸件易产生铸造缺陷，导致龙头的表面形成较多沙孔，杂质、气孔、针孔以及裂纹；2、尺寸精度差，缩孔、缩松导致漏水机率高。3、采用传统的机械设备加工。4、外观易变形。

二、恒通卫浴龙头产品装配流程

第一道：锁进水位与清角螺母，检查阀体表面外观，无不良状况。第二道：装阀芯。阀芯通常用“康勤和汉特”，根据产品的工艺要求来制作，阀芯内上下瓷片，精密度特高，可使用50万次，寿命达5年以上。第三道：锁内压帽。内压帽压固阀芯作用，扭力9公斤，用进口扳手控制扭力，若锁太紧，会导致阀芯破裂，锁松会漏水。第四道：试水。把产品夹在工装上进行试水，水压16公斤，气压6公斤，保压60秒，试隔墙，检查隔墙是否有渗漏或相通现象。为稳定试水压力，我们采用进口恒压机器进行恒压，确保压力稳定。第五道：锁把手。把手装入阀杆上，用螺钉锁固，确保在使用不松动。第六道：钉标识扣。标识扣用于区分冷热水，红色代表热水，蓝色代表冷水，一般设置左热右冷，四季中可任意选用，极为方便。第七道：外观检查。外观是产品的重要部位，它跟我们人一样，也需要漂亮，而我们在制程中，由专人全面检查外观。确保把好产品送入客户手中。第八道：装布袋。布袋起到透气和保护产品作用，防止在彩盒内碰伤。第九道：装彩盒。阀体装入彩盒及放入各配件，由专人在下道工序全检配件并盖好彩盒。第十道：装外箱。把成品装入外箱中，由装箱数量，(如一箱装18只)，装好后成品在外箱中无松动现象。第十一道：成品检验。最后我们的成品有专业人士进行抽检，确保优质产品入库出货。第十二道：激光刻字。公司所有的产品都刻有htosn商标，为更好地辨认我司产品，产品采用激光刻字，且部分产品有激光防伪内部打码。

三、恒通卫浴如何选购龙头类

选购龙头时要注意龙头阀门的质量、龙头制造材质和表面处理的好坏，还要看它对水质的适应性和是否节水。一般优质的龙头都采用的是进口陶瓷阀心，以意大利和德国的为佳，精密耐磨，使用寿命长。在制造材质上，大部分高档龙头采用黄铜制造，由于环保的需要，少数高档品牌非常注意采用超低铅含量的铜材制造，保证人体健康。龙头以表面镀铬处理的较多，但如果表面处理不过关，可能购买产品时状态很好，但用过一段时间，就会出现镀层变色、脱落的现象，所以，购买龙头时一定要要求厂家提供表面镀层的质量保证，质保期应不低于三年。由于目前中国城市用水的水质不高，就要求龙头对水质能有一定的适应性。一些进口龙头没有考虑到中国的使用环境，适应性不是很好，而一些高档合资产品往往根据国内的实际应环境，开发了各自专利的过滤技术，保证了龙头对水质的适应性。高档龙头在出水口有多重发泡装置，从而在水流中加入大量气泡，不仅达到了节水的目的，而且水流变得柔和不飞溅。