

霍尼韦尔SOLO便携式硫化氢检测仪BWS2-H-Y

产品名称	霍尼韦尔SOLO便携式硫化氢检测仪BWS2-H-Y
公司名称	山东旭胜安全科技有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:BWS2-H-Y 产地:南京
公司地址	山东省济南市高新区舜旺路258号明湖白鹭郡一区8-503
联系电话	18663783635

产品详情

霍尼韦尔SOLO便携式硫化氢检测仪BWS2-H-Y是一款易于维修的单气体探测器，通过 BLE 连接功能，可以实时监控危险区域工作人员的状态和安全状况，帮助企业对安全事故作出更快速、更明确、更果断的反应。

霍尼韦尔SOLO便携式硫化氢检测仪BWS2-H-Y探测器或其 IntelliDoX 扩展基座的数据可下载至个人电脑，通过 Honeywell Safety Suite 软件平台进行汇总和管理，以便自动进行法规记录管理等关键合规性任务。可检测多达 14 种用户选定的常见气体/有毒气体。人性化操作、轻巧简便、易于维护，可以降低气体监控系统的长期拥有成本。

特点与优点

人性化操作

简单易读的显示屏并支持多种语言显示

轻巧方便

易于维护

可维修性

配备新型 1 系列传感器，提高可靠性

蓝牙低功耗 (BLE) 连接功能

规格一览

符合高标准的传感器质量和可靠性

维修简便的单气体探测器

采用 1 系列 H₂S、CO 和 O₂ 传感器的单气体探测器

传感器选择范围广

兼容 IntelliDoX

-40至140 ° F (-40至60 ° C) 工作温度

0至95%相对湿度 (非冷凝) 范围

IP66/68防护

视觉、振动、声音警报

蓝牙低能 (BLE)

霍尼韦尔SOLO便携式硫化氢检测仪BWS2-H-Y参数：

尺寸7.0 x 6.7x 3.6 cm (1系传感器)

重量小于116g

环境湿度0% - 95% RH (无冷凝)

显示屏128*64 LCD显示屏

按键1键操作

采样方式扩散式

防护等级IP66/68

报警方式声光 (95dB) ,振动 audible (95 dB); Low, High, TWA, STEL, 故障报警

自检开机自检传感器、电路、电池、声光报警等

电池2/3电池可用12个月(O2为6个月)

数据记录1-300s可设置，5s间隔可存储6个月

通信连接低能耗蓝牙BLE直接连接Honeywell的APP