

原包韩国乐天EVA VA800 热熔胶用隔热，保温防寒及低温性EVA

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 原包韩国乐天EVA VA800 热熔胶用隔热，保温防寒及低温性EVA |
| 公司名称 | 东莞市中启塑胶有限公司 |
| 价格 | 26.00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:韩国乐天 型号:VA800 产地:韩国 |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇樟罗社区先威路85-1号塑胶商务中心一期4栋50号一楼（注册地址） |
| 联系电话 | 13827268341 |

产品详情

牌号简介:VA800树脂是由埃克森美孚化工公司的高压釜工艺技术生产的。SEETEC VA800树脂，含28%的VA，是应用热熔胶粘剂的优良原料。
SEETEC VA800 resin is produced by ExxonMobil Chemical's autoclave process technology. SEETEC VA800 resin, with 28% VA content, is an excellent raw material in the application of hot melt adhesives.

产品描述 Product Description

厂家：韩国乐天 LOTTE ADVANCED MATERIALS CO., LTD.

类别：EVA EVA

用途：粘合剂;

性能特点：抗氧化; Inoxidizability

| 技术参数 Technical Data | 额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
|---|-------------------|----------|------------------|
| 物理性能 | | | |
| 密度 Density | 0.950 | g/cm | ASTM D1505 |
| 熔体质量流动速率 熔体质量流动速率 190 , 2.16kg 190 /2.16 kg | 20 | g/10min | ASTM D1238 |
| 醋酸乙烯含量 Vinyl Acetate Content | 28.0 | wt% | 内部方法 |

| | 额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
|------------------------------------|-------------------|----------|------------------|
| 机械性能 | | | |
| 邵氏硬度 邵氏硬度 | | | |
| 邵氏 D 邵氏 D | 25 | | ASTM D2240 |
| 热性能 | | | |
| | 额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
| 维卡软化温度 Vicat Softening Temperature | < 40.0 | | ASTM D1525 |
| 熔融温度 Melting Temperature | 69.0 | | 内部方法 |