

加气砖施工团队 常熟加气砖 汪鹏鹏

产品名称	加气砖施工团队 常熟加气砖 汪鹏鹏
公司名称	高新区枫桥汪鹏鹏建材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区旺米街66号4幢4楼424-C213
联系电话	13451617225 13451617225

产品详情

建筑业的不断发展，也带动了建筑材料的不断发展和改进，轻质砖的出现就是其一，它是在传统砖的基础上不断创新的产物。轻质砖一般是指发泡砖，轻质砖以硅线石复合为基质，另添特种添加剂和少量稀土氧化物混炼，经高压成型、高温烧成。普通轻质隔热耐火砖生产的材质有粘土质、高铝质高强漂珠砖，低铁莫来石、高铝聚轻隔热耐火砖，硅藻土隔热耐火砖。

轻体砖砌墙和普通砖砌墙差不多，都是用砂浆抹灰堆砌；注意每隔两层砖需要加入2根与墙等长的钢筋，增加强度。轻体砖又叫“轻体块儿”，加气砖施工，一种新型建筑墙体材料，强度高、重量轻是其特点。轻体砖有粘土空心砖，粘土多孔砖，混凝土空心砖，陶粒砖，膨胀加气混凝土砖等。轻体砖的品种多，常用为陶粒空心砖，普通规格为240mm*200mm*200mm。规格为240mm*200mm*100mm。基本不零售，因体积大，需错缝砌筑，小面积墙体无法使用。轻体砖通过减少材料占用体积，增加孔洞和缝隙，提高材料的硬度，实现减轻材料自重的特殊需要。轻体砖的用途非常广泛，可用于非承重结构的多数墙体；具有保温、隔音要求的墙体；框架结构的填充墙等。

可根据当地不同原材料，不同条件来量身定造。原材料可选择河砂、粉煤灰、矿砂等多种，因地制宜。并且可以废物利用，有利环保，真正的变废为宝。加气混凝土设备所做出来的加气混凝土砌块，其强度取值是相对于一定的含水状态而言的，称为基准含水率，而强度的基准含水率范围各国不尽一致，例如：德国、欧共体及英国的标准中对基准含水率要求为 $(6 \pm 2)\%$ ，其出发点是认为制品上墙后终是以2%-8%的含水率存在；在瑞典等国则以加气混凝土砌块的气干状态为基准，即含水率为 $(10 \pm 2)\%$ ；而在我国，对抗压强度等级评定时，常熟加气砖，依据的是GB/T11969—2008《蒸压加气性能试验方法》-“抗压试验要求含水率8~12%”。（GB/T11971-1997《加气混凝土性能试验方法》规定制品抗压强度应在质量含水率25%-45%下进行试验强度稳定阶段的含水率，加气砖厂家，即25%-45%，加气砖施工团队，这与实际墙体中含水状况相差甚大，因此会影响加气混凝土抗压强度的质量评定，已废止）。

加气砖施工团队-常熟加气砖-汪鹏鹏(查看)由高新区枫桥汪鹏鹏建材经营部提供。高新区枫桥汪鹏鹏建材经营部坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。汪鹏鹏建材——您可信赖的朋友，公司地址：苏州高新区旺米街66号4幢4楼424-C213，联系人：汪鹏鹏。