

济宁新风系统 被动房新风系统优势 安适德通风设备

产品名称	济宁新风系统 被动房新风系统优势 安适德通风设备
公司名称	潍城区安适德通风设备经销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市潍城区福寿街普瑞泰环境设备
联系电话	13791616789 13791616789

产品详情

新风系统安装：主机吊装主机一般安装在阳台，厨房或卫生间的吊顶内，离风道不要过长，机器安装好能直接接触风道，机器至风口或烟道应尽量减少弯口，以减少阻力主机安装位置应正确，并保持水平。安装时，新风系统多少钱，主机吊杆螺母必须有防松措施，保证安装牢固，以免运转噪音大。在主机接线盒下方，必须留有检修口，主机安装位置必须便于安装与维修。管路安装管路的安装应做到横平、竖直，尽量保证水平度，不允许有太大的误差。管材内径清洁无杂物。管道的走向、管径以及风口的安装位置应符合设计图纸的要求。安装管路应采用支吊架进行固定。如采用抱箍，则其内面应紧贴管外壁。支架与管道应固定稳固，无松动。

选购家用新风系统的方法：

1、看新风量

新风系统基本的功能就是通风换气，因此选购家用新风系统的指标为纯新风量。室内回风和混风不属于新风，是无法起到良好通风换气作用的。所以，不要被网上宣传“超大风量”数据忽悠，一定要了解清楚新风系机的纯新风量，也就是从室外送进来的新鲜空气的风量。

2、看过滤效果

为了判断新风系统的过滤效果，需要考虑到三个方面：滤网类型是否齐全，滤网等级够不够高，以及滤网体积够不够大。为了有效过滤所有类型的污染物，新风系统带有专门对抗各种污染类型的过滤器。

3、看外观

萝卜青菜，各有所爱。选择好看的产品，全靠自己的审美观。需要注意的是，家用壁挂式新风系统要挂在家里的显眼位置，因此用户非常重视新风机的外观。美观小巧的产品设计会给用户增加很大的价值。

建议在选购家用新风系统时多看“买家秀”，多看实物照片，或者自己去实体店看实物。

4、看噪音水平

家用新风噪音水平的高低与消费者的使用体验密切相关，但往往容易被人忽略。消费者在购买新风系统的时候，一定要注意噪音。而且不能只看说明书上的数据，亲自体验一番。一般来说，好的新风系统在低档速运行时，噪音不能超过30分贝;在速运行时，噪音不能超过50分贝。

5、看加热方法

无加热的新风机适合华南地区，但冬天室外气温低于0度的时候，送入的空气需要加热。否则，冰冷的空气进入室内，把室内温度降低，让家人不舒服，甚至有冷凝水出现的危险和设备结冰危险。带热交换的新风系统理论上可以保留热量，但实际上很多壁挂式新风机只有很小的热交换芯，所以机器的热回收效果不明显。建议选购带智能升温功能的机器，无管道新风系统，可以随意选择加热的温度，机器就自动将送入的空气加热到用户想要的温度。

新风系统在安装时的注意事项

- 1、要保持新风系统主机的位置水平、牢固。如果是管道式中央新风系统的话，一般选择在厨房或者卫生间的吊顶上安装，具体要根据现场实际情况确定。
- 2、新风系统的风机和风管要根据实际的安装情况，选择软管或者硬管，被动房新风系统优势，一般都是软管和硬管的结合使用，济宁新风系统，且不可胡乱的采用单一的管道乱装一气，并且管径与风机进出口的尺寸要相符。52如果使用软管的话，安装时应该具有一定的松紧适应度，避免出现扭曲变形。3、在管道式中央新风系统的安装过程中，如果碰到在物业不允许开孔的墙或者梁时，应该采用过梁器，同时在管道需要变向时，角度尽量大于90°，并且管道铺设尽量简短，拒用管道的铺设，因为管道越长，末端的风损失越大。
- 4、新风口和排风口一般会呈对角线安装，确保两个风口之间的大距离，避免刚进入室内的新风直接从排风口排出。同时对于暴露在室外的风口，都应该增加防雨帽，并且要有效的安装，避免雨水直接倒灌。

济宁新风系统-被动房新风系统优势-安适德通风设备(诚信商家)由潍城区安适德通风设备经销中心提供。潍城区安适德通风设备经销中心是一家从事“新风系统,除湿新风系统,被动房新风系统,家用新风系统”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“安适德”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使安适德通风设备在风机、排风设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！