

高层建筑LC包管安装 山西丰裕宝环保 灵石LC包管

产品名称	高层建筑LC包管安装 山西丰裕宝环保 灵石LC包管
公司名称	山西丰裕宝环保科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省晋中市榆次区乌金山镇河底村明赵公路9号
联系电话	16603518665 16603518665

产品详情

山西丰裕宝环保科技有限公司是山西省建筑设备供应企业。公司主要经营领域：排烟道、通风道、管封、水泥管道、水泥化粪池等，公司始终秉持创造价值、服务为本的理念，高层建筑LC包管工程，努力恪守社会责任，致力于科学发展、和谐发展、绿色发展，持续为利益相关方及社会大众创造福祉。

- 1、施工细节要注意油烟机的位置，一般管道要越短越好，另外就是烟道开口一定要在副烟道上，不要随意改变位置导致打在了主烟道上就不好了；
- 2、垂直运输时烟道应采取保护措施，并必须两点起吊，这样做的目的就是为了保证烟道完整无损，止回阀必须也做好保护；
- 3、安装烟道时应每层做承重处理，安装支承钢筋2根且直径要大于或等于14mm；
- 4、烟道到现场后，先将烟道吊到屋面，在烟道上弹出的四面中心线，然后用电葫芦将烟道从预留洞缓缓放下，由上而下逐层安装，将烟道就位，校正中心线。要求烟道中心线与预留洞中心线定位偏差不大于1cm，上下烟道口中心线偏差不大于1cm，每节烟道必须保证层层垂直；
- 5、定出烟道的位置中心线，在预留孔洞中由屋面引下，四根垂直中心线，在楼板平面上弹出两条正交的中心线。这样就能保证烟道上下想通准确无误。

山西丰裕宝环保科技有限公司是山西省建筑设备供应企业。公司主要经营领域：排烟道、通风道、管封、水泥管道、水泥化粪池等，公司始终秉持创造价值、服务为本的理念，努力恪守社会责任，致力于科学发展、和谐发展、绿色发展，持续为利益相关方及社会大众创造福祉。

通风管道的性能要求

性能1、风管连接应保持垂直，以免螺钉牢固时损坏法兰。

性能2、法兰接口的垫片应由橡胶材料制成，不漏气，不产生粉尘，弹性好，有一定的强度。

性能3、悬挂风管时，支架应由角铁和扁铁制成，高层建筑LC包管报价，边缘应垫有垫片。

性能4、产品搬运在运输过程中不得抛掷或堆放。

性能5、储存时，底面应平放，产品顶面不应重叠，以防变形。

山西丰裕宝环保科技有限公司是山西省建筑设备供应企业。公司主要经营领域：排烟道、通风道、管封、水泥管道、水泥化粪池等，公司始终秉持创造价值、服务为本的理念，努力恪守社会责任，致力于科学发展、和谐发展、绿色发展，持续为利益相关方及社会大众创造福祉。

1、窗户排烟注意安全：一些业主为了避免串烟问题，高层建筑LC包管安装，放弃原有烟道，直接在窗户上开孔排烟，这样做是可以的，但是在窗户或墙面开洞之前一定要经过物业的同意。不同楼层的厨房油烟通过同一主管道排出，离出口近的楼层厨房排烟效果较好，而较低楼层的厨房排烟不通畅。

2、排烟管道安装在穿过建筑梁或躲避其它设备管道时，排烟管道中的一段会低于整体排烟管道平面，在使用一段时间后，由于油水混合物会积聚在较低的那段排烟管道中，直接影响排烟通畅。不同用途的排烟管道所用材料也不同。？

3、每家的厨房里都有烟道，同时烟道也有主副之分，灵石LC包管，主烟道贯穿整个楼体，而副烟道是相对独立的。一般家里的油烟会先到副烟道里，通过隔板上的孔进入主烟道，这样可保证每户的油烟是隔离开来的。而如果将副烟道直接连接主烟道，就会由于压力过低而导导致倒烟或串烟现象。

4、水泥烟道管施工细节要注意：选择抽油烟机安装的位置十分重要。管道越短越好。一些业主会为了美观，把管道拉得比较长，这样一来关掉油烟机后，管道里还会集聚很多油烟排不出去再倒回室内。另外，为了不破坏原有的主副烟道，其开口方向不是随意可以改的，一定要打在副烟道里面。

高层建筑LC包管安装-山西丰裕宝环保-灵石LC包管由山西丰裕宝环保科技有限公司提供。高层建筑LC包管安装-山西丰裕宝环保-灵石LC包管是山西丰裕宝环保科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡经理。