

# 台塑EVA原料 电线电缆料专用料台塑EVA7470M/7470K现货价优

产品名称	台塑EVA原料 电线电缆料专用料台塑EVA7470M/7470K现货价优
公司名称	东莞市中启塑胶有限公司
价格	26.00/公斤
规格参数	品牌:台塑 型号:7470M 产地:台湾
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗社区先威路85-1号塑胶商务中心一期4栋50号一楼（注册地址）
联系电话	13827268341

## 产品详情

### 牌号简介

7470M是一种乙烯醋酸乙烯共聚物 (EVA) 材料。该产品在北美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:注射成型。TAISOX 7470M的主要特性有: 共聚物 可交联 良好的韧性 良好的柔韧性 美观  
典型应用领域包括: 工程/工业配件 建筑应用 泡沫 生活消费品 添加剂/色母粒

TAISOX 7470M is an Ethylene Vinyl Acetate Copolymer (EVA) material. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America for injection molding. Important attributes of TAISOX 7470M are: Copolymer Crosslinkable Good Aesthetics Good Flexibility Good Toughness Typical applications include: Additive/Masterbatch Construction Applications Consumer Goods Engineering/Industrial Parts Foam

### 产品描述 Product Description

厂家：台湾台塑 FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP.

类别：EVA EVA

用途：鞋类;泡沫;建筑材料;垫圈;混合;

加工条件：注射成型 Injection Molding

性能特点：可交联; 共聚物; 弯曲性能好; 光学性能; 韧性好; Good flexibility, Crosslinked, High elastic, Optical performance, Copolymer

技术参数 Technical Data	额定值 Nominal Value	单位 Units	测试方法 Test Method
<b>物理性能</b>			
密度 Density	0.948	g/cm	<a href="#">ASTM D1505</a>
<b>熔体质量流动速率 熔体质量流动速率</b>			
190 , 2.16kg 190 /2.16 kg	4.0	g/10min	<a href="#">ASTM D1238</a>
醋酸乙烯含量 Vinyl Acetate Content	26.0	wt%	
	额定值 Nominal Value	单位 Units	测试方法 Test Method
<b>热性能</b>			
脆化温度 Brittleness Temperature	-70.0		<a href="#">ASTM D746</a>
维卡软化温度 Vicat Softening Temperature	48.0		<a href="#">ASTM D1525</a>
熔融温度 Melting Temperature	76.0		
	额定值 Nominal Value	单位 Units	测试方法 Test Method
<b>机械性能</b>			
邵氏硬度 邵氏硬度			
邵氏 A 邵氏 A	82 32		<a href="#">ASTM D2240</a>
拉伸强度 Tensile Strength			<a href="#">ASTM D638</a>
屈服 Yield	2.94	MPa	<a href="#">ASTM D638</a>
断裂 Break	13.7	MPa	<a href="#">ASTM D638</a>
拉伸应变 拉伸应变			
断裂 断裂	800	%	<a href="#">ASTM D638</a>
弯曲模量 Flexural Modulus	6.86	MPa	<a href="#">ASTM D790</a>