

滁州Incoloy825特钢 法兰HC276定做「多图」

产品名称	滁州Incoloy825特钢 法兰HC276定做「多图」
公司名称	太仓市聚亚特钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省太仓市城厢镇工业园区，204国道西侧郭家路，东林联发科技产业园内11号厂房
联系电话	18013740916 18013740916

产品详情

聚亚现货圆钢、哈氏合金、英科洛伊合金、莫奈尔合金圆棒、英科耐尔合金等多种合金钢圆钢现货

固溶处理的目的是改善钢和合金的塑性和韧性，为沉淀硬化处理做好准备等。使合金中各种相充分溶解，强化固溶体，并提高韧性及抗蚀性能，消除应力与软化，以便继续加工或成型。

固溶处理适用范围：多种特殊钢，高温合金，特殊性能合金，有色金属。尤其适用：1.热处理后须要再加工的零件。2.消除成形工序间的冷作硬化。3.焊接后工件

GH145,X-750法兰：

Alloy X-750,Ni-Cr,,该合金在高温环境下具有良好的耐蚀性和蠕变断裂强度。应用十分广泛，可用于制造高温下工作的弹簧,螺栓；燃气涡轮机上的转子叶片,叶轮和其它结构件；承插支管座、螺纹支管座、对焊支管座、薄壁支管座、斜支管座、加长支管座、异径管、大小头材质镍合金钢、耐蚀合金、高温合金、双相钢、超级不锈钢。火箭发动机上的推力室；飞机上的反推力装置；大型的高压容器。980 下有足够的强度及抗腐蚀化性。主要用于弹性气封片，弹性密封模片，橡胶机械电热刀片。UNS N07750

近似牌号 INCONEL Alloy X-750

我们可以生产法兰、对焊、盲板、平板、平焊、高颈法兰、法兰支管座；承插支管座、螺纹支管座、对焊支管座、薄壁支管座、斜支管座、加长支管座、异径管、大小头
材质镍合金钢、耐蚀合金、高温合金、双相钢、超级不锈钢。主要标准为ASTM B16.5、MSS SP-97、HG/T21632、GB/T 19326、ASME B16.9等，也可以根据客户图纸生产非标的锻制支管座（支管台）产品。应用领域：用于工作温度为700 的涡轮叶片和750 的涡轮盘等材料。

镍及镍合金(耐蚀合金) 锻制支管座（支管台）：

镍铜管件:Monel 400(B564 N04400,2.4360)

铁镍铬合金Incoloy Fe-Ni-Cr:Incoloy 800/H/HT(B564 N08800,N08810,N08811 , 1.4876,1.4958,1.4959),Incoloy 825(B564 N08825 , 2.4858)

纯镍合金:Nickel 200(ASTM B564 N02200,2.4066),Nickel 201(B564 N02201,2.4068)

超级奥氏体不锈钢: F904L (N08904) ,316Lmod(724L,00Cr18Ni14Mo3),254SMo(S31254)

双相钢和超级双相钢锻件: : S31803,S32205,S32750