

安徽嘉隆|运行平稳 汽车喷漆房 安徽喷漆房

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 安徽嘉隆 运行平稳 汽车喷漆房 安徽喷漆房 |
| 公司名称 | 安徽嘉隆节能环保科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 合肥市肥东县撮镇镇华东建材市场B区101栋9号 |
| 联系电话 | 15345518886 15345518886 |

产品详情

定期清扫排气系统的过滤器和涂料雾沫，以免破坏系统的操作环境。必须建立健全相关的维护保养制度，汽车喷漆房，并设专人负责。在喷漆室的天花板外侧设置防爆照明灯，保证喷漆室内的喷漆照度在500 Lu以上。对于较重较大工件，可采用地轨车的方式输送。涂料雾过滤系统的主要功能是过滤附着在涂料室的涂料雾和溶剂，确保排出室外的空气质量。

一般喷漆房的设计参数要求1、过滤效果：过滤除尘效果达到98%以上。一般修理厂使用的顶棉有EU5和E U6两个型号，可以在使用烤漆房时在房内用太阳灯照射上部，通常每平方米极细小灰尘应小于5颗。2、室体：烤漆房必须是密封的，而且在接缝处不应有漆尘的积聚；房体采用子母插式保温喷塑墙板，密封、保喷漆房温性能好，铝合金包边大门，门中央装有观察窗，可随时观察房内动态；房体侧面装有工作门，无泵喷漆房，方便工作人员进出。5、升温速度：烤漆房从20 升至60 所用的时间大约是10—15min，同时应注意有些烤漆房的温度计不准，测量温度时要以烤漆房内喷涂件的温度为准。3、噪声：噪音不大于75dB。

干式喷漆房干式喷漆房是目前公认的技术上完备的喷漆室之一，安徽喷漆房，它改变了老式喷漆室工作区污染严重、漆雾处理能力差、安全性差、性能不稳定、不能满足环保要求等状况。干式喷漆房具有设计先进、结构合理、外形美观、漆雾处理效率较好、各方面稳定、刚性强度好，照明无阴影等优点。干式喷漆房主要由室体系统、被动进风过滤系统、漆雾过滤系统、有机废气处理系统、抽排风系统、照明系统、控制系统等部分组成。干式喷漆房的优点：结构简单，通风量和风压均匀，涂料损耗小，涂覆效率好。由于不使用水，不必进行废水处理，运行费用低。改变喷漆室不在有水和油污。

安徽嘉隆|运行平稳(图)-汽车喷漆房-安徽喷漆房由安徽嘉隆节能环保科技有限公司提供。安徽嘉隆|运行平稳(图)-汽车喷漆房-安徽喷漆房是安徽嘉隆节能环保科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：韩经理。