

# 枣庄地理式污水处理设备

产品名称	枣庄地理式污水处理设备
公司名称	山东盛瑞源环保设备有限公司
价格	23000.00/套
规格参数	供应商:盛瑞源环保 材质:碳钢 产地:山东
公司地址	潍坊市寒亭区高里街道北海路工业园珠江南街68号
联系电话	13386365336

## 产品详情

枣庄地理式污水处理设备 设计方案主要参数 初沉池：WSZ-AO系列产品初沉池为平式沉砂池，表层负载为1.5m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>.hr。污水池：WSZ-AO系列产品调整时间为6钟头。A级微生物池：WSZ-AO系列产品A级微生物池为推流式的微生物接触氧化池，废水在池中的停留的时间为2.7钟头，填充料为弹力立体式填充料，填充比表面为200m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>。O级微生物池：WSZ-AO系列产品O级微生物池为推进式微生物触碰空气氧化池，废水在池中的滞留学时间为3.0钟头，填充料为弹力立体式填充料，填充比表面为200m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>。二沉池：WSZ-AO系列产品二沉池为漩流式沉砂池，表层负载为1.0m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>.hr沉积时间为2.1钟头。消毒池：WSZ-AO系列产品消毒池为漩流体现池，废水在池中总停留的时间为30min上下。淤泥池：WSZ-AO系列产品淤泥池与初沉池泥斗容量之和能存储90天淤泥，随后可以用吸粪车从淤泥池的入孔伸进淤泥池底端开展吸脂后运输就可以。

枣庄地理式污水处理设备 型机器设备的制定主要是对于生活污水处理和与之类似的工业生产有机化学废水的解决。其关键解决方式是选用当前比较完善的生物化学解决技术性—触碰空气氧化法，水体主要参数按一般日常生活水水体，渗水BOD 20mg/l出水量BOD 20mg/l指标值设计方案，一共有六部份构成：1初沉池；2接触氧化池；3二沉池；4消毒池、；5淤泥池；6风机房、离心风机。现各自阐述如下所示：1初沉池：机器设备初沉池为竖流式的沉砂池，废水在沉砂池的升高流动速度为0.6-0.7mm/秒，沉积下去的淤泥用气体增至淤泥池。注：WSZ-A O.5-5m/h不设初沉池）2接触氧化池：初沉后水自动流出至触碰池开展生物化学解决，触碰池分成三级，总停留的时间为1钟头以上。加厚型机器设备触碰空气氧化时间可达6钟头，填充料为新奇梯状填充料。易结膜炎、不阻塞。填充料比表面为160m/m触碰池水气比在12:1上下。3二沉池：生物化学后废水流到二沉池，二沉池为二只竖流式的沉砂池，并接运作。升高流动速度为0.3-0.4mm/秒。排淤选用气体提高至污泥处理池。4消毒池及：消毒池按标准：TJ1474规范为30分钟，若是医院污水，消毒池可提升停留的时间至1-1.5钟头，选用固态氯片触碰融解的消毒方式，能依据水流量的尺寸持续更改加剂量，做到多出水量多多药，少出水量少投药的目地其他可另外配置。5淤泥池：初沉池、二沉池的全部淤泥均用气体增至HYTT-1淤泥池内开展好氧消化吸收。淤泥池的发酵液流回至接触氧化池内开展再解决。消化吸收后剩下淤泥非常少，一般1-2年

清除一次。清理方式可选用吸粪车从淤泥池的查验孔伸进淤泥底端，开展吸脂运输就可以。

6风机房、离心风机：机器设备风机房建在消毒池的上边，口选用两层隔音降噪，进气口、离心风机过滤装置，因而运作时没有噪音。离心风机选用二台L型罗茨鼓风机，能自动更替运作。