

## PS852双组份聚氨酯密封胶分为高模量与低模量

产品名称	PS852双组份聚氨酯密封胶分为高模量与低模量
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	7.00/米
规格参数	密度:1.62g/cm 包装规格:25kg/件 标准:JC/T482-2003
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

聚氨酯密封胶有哪几种？

本篇是关于聚氨酯密封胶的文章，由景县百泽小编编辑，如果大家有所帮助，您可以收藏一下，聚氨酯密封胶可分为加热硫化型、室温硫化型和热熔型三种。其中室温硫化型又有单组分和双组分之分。

关于聚氨酯密封胶的用途：

聚氨酯密封胶的主要用途是土木建筑业、交通运输业等。

1、在建筑方面的具体应用有：混凝土预制件等建材的连接及施工缝的填充密封，门窗的木框四周及墙的混凝土之间的密封嵌缝，建筑物上轻质结构（如幕墙）的粘贴嵌缝，阳台、游泳池、浴室等设施的防水嵌缝，空调及其它体系连接处的密封，隔热双层玻璃、隔热窗框的密封等。

2、在土木方面，聚氨酯密封胶用于道路、桥梁、飞机跑道等有伸缩性接缝的嵌缝密封及混凝土、陶质、PVC等材质的下水道、地下煤气管道、电线电缆管道等管道接头处的连接密封，地铁管廊及其它地下隧道连接处的密封等。