

PZ制品型遇水膨胀止水条指标及参数

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | PZ制品型遇水膨胀止水条指标及参数 |
| 公司名称 | 衡水大鹏橡塑制品有限公司 |
| 价格 | 18.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:450% |
| 公司地址 | 衡水市桃城区河沿镇种家庄村 |
| 联系电话 | 0318-8078809 18631841680 |

产品详情

[制品型遇水膨胀止水条](#)

是以橡胶为主体材料，加入橡胶助剂进行混炼，经硫化制得有一定的硬度、遇水膨胀的均匀橡胶条状物。制品型用PZ表示，制品型止水条在静态蒸馏水中的体积膨胀率（%）分别为 150%， 250%， 400%， 600%等几类。

[腻子型遇水膨胀止水条](#)

是以膨润土、橡胶为主要材料组成的为经硫化或半硫化的柔软、具有一定粘性的遇水膨胀的均匀橡胶条状物。腻子型用PN表示，腻子型止水条按特性可分为：快速膨胀类，用Q表示；缓慢膨胀类，用S表示。

后浇带墙体出现渗漏时，可采用安装遇水膨胀止水条来止渗漏水。使用小锤子、钢钎凿除后浇带内松动的商砼，清除干净，不要破坏钢筋。主要是要剔除后浇带内的支设钢筋、钢丝网、末班、木方处杂物、灰浆。

后浇带遇水膨胀止水条安装部位要剔凿平整，使用工具施工缝部位的商砼表面的水泥浮浆，杂物灰尘，保持干燥清洁。施工缝安装遇水膨胀止水条，把止水条上包裹的隔离纸撕掉，沿着施工缝混凝土缝面直接铺装遇水膨胀止

水条，每隔100mm钉一个钢钉，将止水条与混凝土缝面固定牢固。[管道遇水膨胀止水条安装方法](#)

遇水膨胀止水条铺装完后，用滚子滚压止水条表面，使止水条与混凝土表面粘贴密实牢固。当遇水膨胀止水条需要接头时，两条需要接头的止水条搭接50mm以上，止水条搭接面应用壁纸刀切成斜面或者将止水条压扁，上下搭接，用手压扁，使止水条与混凝土贴合紧密牢固。止水条搭接头需要用钢钉固定，搭接部位不得有空隙，遇水膨胀止水条接头不得采用对接，避免在浇筑混凝土时造成错位，出现渗漏水。止水条施工完，二次浇筑混凝土前，应注意遇水膨胀止水条保护，防止长期日晒或者雨淋。

使用预制板的注意事项

预算不够，农村自建房只能使用预制板来搭建楼板，那就需要注意以下几个方面：

- 1.购买预制板，不要选择表面有裂纹、蜂窝等明显缺陷的板材，钢筋必须采用预应力钢筋。
- 2.安装到梁柱上时，预制板的搭建长度不小于80mm，放置到墙体上，长度不小于100mm。
- 3.两块预制板进行拼接，留有缝隙填充水泥砂浆，这样可以增加粘结力。预制板的两端孔洞，也要拿水泥堵上，这样的渗透性也会减小。