

角钢货架 货架 力信仓储

产品名称	角钢货架 货架 力信仓储
公司名称	西安力信仓储设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国西安长安南路象牙宫B座9层
联系电话	13891903673

产品详情

货架日常护理需要注意的3点

- 一、虽然说货架都做了表面处理，但是在使用过程中也要注意防潮。货架在受潮后需要用抹布擦干净，避免货架生锈，特别需要注意货架的接口位置，那是比较容易生锈的。
- 二、货架在使用过程中不要超载。每个便利店货架都有它的大乘载，在它设计时已经注定了，所以在使用过程中不要勉强载重，避免引起安全隐患。
- 三、要注意货物的尺寸，不要超高超宽。卡板及货物的尺寸应该小于货架内尺寸的
- 四、货物搬运过程中要轻拿轻放，避免撞击货架。
- 五、要遵守货架高层放轻物，底层放重物的原则。
- 六、要选择质量合格的卡板，不用不标准的卡板。
- 七、货架存放货物时，避免人员进入货架底部，安全。

仓库货架之间的距离多少合适

一般情况下两米左右，如果有叉车的话要看叉车的型号，如果是国产的大型叉车那就要4米左右。如果是小型的叉车或则就只有液压拖车的话，那2.5米到3米就够了。

另外，仓库货架之间的距离没有标准的距离，仓储货架厂通常确定方法有：

- 1) 如果全人工搬运操作，库位件距离要大于库位上所用的包装箱的宽度+20cm；
- 2) 如果库位底部需要放栈板，上层都为手工搬运,库位间的距离为“手动铲车+栈板”的可回转直径+20cm；
- 3) 如果库位需要电动铲车搬运，库位间距离为“电动铲车+上方栈板”的可回转直径+掉头保险距离；
- 4) 如果库位需要燃油叉车,库位间距离为“燃油叉车+上放栈板”的可回转直径+掉头保险距离。

驶入式仓储货架，又叫贯通式货架或通廊式货架，是一种不以通道分隔的整栋式货架，与普通横梁式货架相比，减少了叉车通道，使得空间利用率更高。与其它密集型货架相比，配套使用的是前移式叉车或平衡重式叉车，系统造价相对较低。那么，驶入式仓储货架是怎样进行规划设计的呢？

驶入式仓储货架，又叫贯通式货架或通廊式货架，是一种不以通道分隔的整栋式货架，与普通横梁式货架相比，减少了叉车通道，使得空间利用率更高。与其它密集型货架相比，配套使用的是前移式叉车或平衡重式叉车，系统造价相对较低。那么，驶入式仓储货架是怎样进行规划设计的呢？